





Design Light Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży zaawansowanych systemów LED do mebli i mieszkań. Posiadamy wieloletnie doświadczenie. W naszym bogatym asortymencie znajdują Państwo wszystko to, co niezbędne, aby rozświetlić dom w efektowny, ale również energooszczędny sposób.

Zaopatrujemy największe hurtownie meblowe w Polsce oraz za granicą w nowoczesne i ekologiczne oświetlenie LED. Posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne dzięki, któremu jesteśmy w stanie produkować własne oświetlenie i akcesoria takie jak: profile, płytki SMD oraz inteligentne wyłączniki LED. Dysponujemy nowoczesnym i obszernym magazynem o powierzchni około 2000 m2 oraz 3000 miejsc paletowych. Dzięki komputeryzacji procesów magazynowych jesteśmy w stanie szybko reagować. Każdą wysyłkę traktujemy priorytetowo, ponieważ satysfakcja klienta jest wyznacznikiem jakości naszej pracy. Oferujemy doradztwo, pomoc techniczną oraz fachową obsługę przed i po sprzedaży. Satysfakcja naszych partnerów jest źródłem inspiracji. Stanowi wskazówkę dla naszych obecnych i przyszłych działań.

Design Light to profesjonalne oświetlenie do Twojego domu.

Design Light Sp. z o.o. specializes in the production and sale of advanced LED systems for furniture and housing. We have many years of experience. In our wide assortment you will find everything what is necessary to illuminate the house in an effective, but still energy-efficient way. Consequently we supply the largest furnitures wholesalers in Poland and abroad in modern and environmentally friendly LED lighting. Design Light has proper technical facilities through which we are able to produce our own lighting and accessories such as profiles, SMD plates, and intelligent LED switches. We have a modern and spacious warehouse of about 2000 square meters and 3000 pallet positions. Thanks to the computerization of warehouse processes we are able to respond quickly. We treat each consignment priority, because customer satisfaction is a determinant of our quality of work. We offer consulting, technical assistance and professional service before and after-sales. The satisfaction of our partners is a source of inspiration. It provides guidance for our present and future action. **Design Light is a professional lighting for your home.**

Design Light Sp. z o.o. spezialisiert sich auf die Produktion und den Verkauf von fortgeschrittenen LED-Systemen für Möbel und Wohnungen. Wir haben langjährige Erfahrung. In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie alles was Sie zum effektiven Beleuchten Ihres Hauses benötigen, dazu energiesparend. Wir beliefern die größten Möbel Großhändler in Polen und im Ausland in moderne und umweltfreundliche LED-Beleuchtung. Durch unsere technische Abteilung sind wir in der Lage eigene Beleuchtung und Zubehör herzustellen z.B. Profile, SMD Platten und intelligente LED-Schalter. Wir haben ein modernes und geräumiges Lager mit einer Fläche von etwa 2000 m2 und 3000 Palettenstellplätze. Mit der Computerisierung der meisten Lagerprozesse, sind wir in der Lage schnell zu reagieren. Jede Sendung wird mit absoluter Priorität behandelt, denn Kunden zu friedenheit bestimmt die Qualität unserer Arbeit. Wir bieten Beratung, technische Unterstützung und professionellen Service vor- und nach dem Einkauf. Die Zufriedenheit unserer Partner ist eine Quelle der Inspiration. Dies gibt Hinweise für unsere jetzigen und zukünftigen Handlungen. **Design Light ist eine professionelle Beleuchtung für Ihr zu Hause.**

Design Light Sp. z o.o. specjalizuje się na produkcji i sprzedaży zaawansowanych systemów LED dla mebli i mieszkań. U nas wieloletni doświadczenia. W naszym bogatym asortymencie znajdziecie wszystko niezbędne do oświetlenia domu w efektywny, ale również energooszczędny sposób. Dzięki naszemu nowoczesnemu i obszernemu magazynowi o powierzchni około 2000 m2 oraz 3000 miejsc paletowych, jesteśmy w stanie szybko reagować. Dzięki komputeryzacji procesów magazynowych jesteśmy w stanie szybko reagować. Każdą wysyłkę traktujemy priorytetowo, ponieważ satysfakcja klienta jest wyznacznikiem jakości naszej pracy. Oferujemy doradztwo, pomoc techniczną oraz fachową obsługę przed i po sprzedaży. Satysfakcja naszych partnerów jest źródłem inspiracji. Stanowi wskazówkę dla naszych obecnych i przyszłych działań. **Design Light – to profesjonalne oświetlenie dla waszego domu.**

1. **Oprawy LED** | LED luminaires | LED Leuchten | Светодиодные светильники4 -19

2. **Klipsy LED** | LED clips | LED Clips | Клипсы LED20-23

3. **Taśmy LED** | LED strips | LED Streifen | Светодиодные ленты LED24-33

4. **Akcesoria do LED** | LED accessories | LED Zubehör | Аксессуары LED34-39

5. **Profile do taśm LED** | LED profiles | Profile für LED Streifen
| Профили для светодиодных лент40-49

6. **Oprawy sufitowe** | Ceiling luminaires | Deckenleuchten | Потолочные лампы50-57

7. **Zasilacze LED** | LED drivers | LED Netzteile | Светодиодные источники питания58-67

8. **Sterowniki LED** | LED controllers | LED Controller | Контроллер LED68-73

9. **Wyłączniki LED** | LED switches | LED Schalter | Переключатели LED74-85

10. **Przewody - źródła światła** | Cables - light sources | Kabel - Lichtquellen
| Провода - источники света86-89

11. **Przedłużacze - gniazda** | Extension power socket | Steckdosen | Удлинители90-98

12. **Legenda** | Legend | Legende | Легенда99-103



1. SQUARE XL



150 lm
WARM

160 lm
COOL



AL




A++

12V DC

max 2W

IP20

2 m mini konektor



Indeks | Index | Index | Индекс: SQUARE-XL-AL-()-01

2. SQUARE 2



80 lm
WARM

80 lm
NEUTRAL

90 lm
COOL



AL

WHITE

BLACK




A++

12V DC

max 1,5W

IP20

2 m mini konektor



Indeks | Index | Index | Индекс: SQUARE2-()-01W

3. SQUARE 3

PREMIUM



300 lm
WARM

300 lm
NEUTRAL

300 lm
COOL



AL

WHITE

BLACK



A++


12V DC

max 2,5W

IP20

2 m mini konektor

5730 LED



Indeks | Index | Index | Индекс: SQUARE3-()-01W

4. SQUARE RGB



65 lm
RGB



AL




A

12V DC

max 2W

IP20

2 m mini RGB



Indeks | Index | Index | Индекс: SQUARE2-AL-RGB-01

5. SQUARE XL ZESTAW 3 PKT | SQUARE XL 3-PTS SET | SQUARE XL 3ER SET | SQUARE XL НАБОР 3



3 x



1 x



450 lm
WARM

480 lm
COOL



AL



A+


230V AC

max 6W

IP20

2 m mini konektor

euro



Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.

Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.
возможность расширения набора до 6 баллов.

Indeks | Index | Index | Индекс: ZSQUARE-XL-3P-AL-()-02W

6. SQUARE 2 ZESTAW 3 PKT | SQUARE 2 3-PTS SET | SQUARE 2 3ER SET | SQUARE 2 НАБОР 3



3 x



1 x



240 lm
WARM

240 lm
NEUTRAL

270 lm
COOL



AL



A+


230V AC

max 4,5W

IP20

2 m mini konektor

euro



Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.

Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.
возможность расширения набора до 6 баллов.

Indeks | Index | Index | Индекс: ZSQUARE-3P-AL-()-02W

7. FOTON



Zeskanuj kod smartfonem i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.

140 lm WARM 150 lm NEUTRAL 170 lm COOL

A 12V DC max 3W IP20 2 m mini konektor

AL WHITE

100 mm 100 mm 5 mm

Indeks | Index | Index | Индекс: FOTON-()-()-01

8. OVAL



200 lm WARM 200 lm NEUTRAL 200 lm COOL

A++ 12V DC max 2W IP20 2 m mini Ø 55 mm konektor

ST AL

10 mm Ø65 mm

Indeks | Index | Index | Индекс: OVAL-2W-()-()-01

9. OVAL DYSTANS | OVAL WITH DISTANCE | OVAL LED-AUFBAULEUCHTE | OVAL C PASCOTAHHEM



200 lm WARM 200 lm NEUTRAL 200 lm COOL

A++ 12V DC max 2W IP20 2 m mini konektor

ST AN AL WHITE BLACK

14 mm Ø65 mm

Indeks | Index | Index | Индекс: OVAL-2W-DY-()-()-01

10. OVAL SKOS | OVAL SLANT | OVAL SCHRÄG | OVAL CKOC



200 lm WARM 200 lm NEUTRAL 200 lm COOL

A++ 12V DC max 2W IP20 2 m mini konektor

ST

58 mm 15 mm 33 mm Ø65 mm

Indeks | Index | Index | Индекс: OVAL-2W-SD-SK-()-()-01

11. OVAL SKOS MASTER | OVAL SLANT WITH TOUCH SWITCH | OVAL SCHRÄG MIT BERÜHRUNGSSCHALTER | OVAL CKOC C ПЕРЕКЛЮЧЕЛЕМ



200 lm WARM 200 lm NEUTRAL 200 lm COOL

A++ 12V DC max 2W IP20 2 m mini ON/OFF konektor

ST

58 mm 15 mm 33 mm Ø65 mm

Obciążenie max. wyłącznika 36W.
Max load of the switch 36W.
Maximale Belastung des Schalters 36W.
максимальная нагрузка переключателя 36W.

Indeks | Index | Index | Индекс: OVAL-2W-SD-SK-MAS-()-()-01

Master steruje oświetleniem LED podłączonym do rozdzielacza. Wystarczy jeden dotyk wyłącznika aby włączyć/wyłączyć cały układ LED.

ON/OFF Master controls the LED lighting which is connected to it. Just a single touch of the luminaire, to turn on/off the LED lights.

Master steuert die mit ihr verbundenen LED leuchten. Es reicht eine Berührung um das ganze LED System EIN/AUS zu schalten.

Мастер управляет светодиодным освещением, подключенным к разъему. Достаточно одного нажатия переключателя, чтобы включить / выключить всю светодиодную систему.

Uniwersalność: Do oprawy MASTER można również podłączyć inne oprawy LED z naszej oferty tj. oczka, klipsy, i taśmy LED.


Versatilität: You can connect other LED fixtures to the MASTER - from our offer like spots, clips and LED strips.

Vielseitigkeit: Z der Master-Leuchte können Sie auch andere LED-Leuchten aus unserem Sortiment anschliessen d. h. Leuchten, LED-Clips und LED-Streifen.

Универсальность: мастер-светильники могут также использоваться для подключения других светодиодных светильников с нашего каталога, таких как зажимы и светодиодные полосы.

Zeskanuj kod smartfonem i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.



12. OVAL ZESTAW 3 PKT | OVAL 3-PTS SET | OVAL 3ER SET | OVAL НАБОР 3



3 x 1 x

Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.
Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.
Возможность расширения набора до 6 баллов.

600 lm 600 lm 600 lm
WARM NEUTRAL COOL

A+ 230V AC max 6W IP20 2 m mini konektor euro

ST AL

WHITE BLACK

Indeks | Index | Index | Индекс: ZOVAL-3P-()-()-V02

13. ORBIT



80 lm 80 lm 90 lm
WARM NEUTRAL COOL

A++ 12V DC max 1,5W IP20 2 m mini konektor

AL WHITE BLACK

Indeks | Index | Index | Индекс: ORBIT-()-()-01W

14. ORBIT RGB



65 lm
RGB

A 12V DC max 2W IP20 2 m mini RGB

AL

Indeks | Index | Index | Индекс: ORBIT-AL-RGB-01

15. ORBIT XL

PREMIUM



280 lm 280 lm 280 lm
WARM NEUTRAL COOL

A++ 12V DC max 3W IP20 2 m mini konektor PREMIUM

AL WHITE BLACK

Indeks | Index | Index | Индекс: ORBIT-XL-()-()-01W

16. ORBIT XL MASTER



ON/OFF

280 lm 280 lm 280 lm
WARM NEUTRAL COOL

A++ 12V DC max 3W IP20 2 m mini konektor PREMIUM

AL

Indeks | Index | Index | Индекс: ORBIT- XLM-AL-()-()-01W

Master steruje oświetleniem LED podłączonym do rozdzielacza. Wystarczy jeden dotyk wyłącznika aby włączyć/wyłączyć cały układ LED.


ON/OFF Master controls the LED lighting which is connected to it. Just a single touch of the luminaire, to turn on/off the LED lights.

Master steuert die mit ihr verbundenen LED leuchten. Es reicht eine Berührung um das ganze LED System EIN/AUS zu schalten.

Универсальность: мастер-светильники могут также использоваться для подключения других светодиодных светильников с нашего каталога, таких как зажимы и светодиодные полосы.

Zeskanuj kod smartfonem i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.



17. ORBIT XL ZESTAW 3 PKT | ORBIT XL 3-PTS SET | ORBIT XL 3ER SET | ORBIT XL НАБОР 3

1 x 2 x 1 x AL

840 lm WARM 840 lm NEUTRAL 840 lm COOL

A++ 230V AC max 9W IP20 2 m mini konektor euro ON/OFF

ON/OFF

1. Rozdzielacz 3-pkt max 3 LED
| LED Distributor 3 way max 3 LED
| 3-Fachverteiler max 3 LED
| Разъем 3 точек макс 3 LED

Indeks | Index | Index | Индекс: ZORM-XL-3P-()-01W

Możliwość rozbudowy zestawu do 4 pkt.

Option of extending the set up to 4 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 4 Leuchten.
Возможность расширения набора до 4 баллов.

18. ORBIT ZESTAW 3 PKT | ORBIT 3-PTS SET | ORBIT 3ER SET | ORBIT НАБОР 3

3 x 1 x AL

240 lm WARM 240 lm NEUTRAL 270 lm COOL

A+ 230V AC max 4,5W IP20 2 m mini konektor euro

Indeks | Index | Index | Индекс: ZORBIT-3P-AL-()-V0W

Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.

Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.
Озможность расширения набора до 6 баллов.

19. MASTER

270 mm ON/OFF

145 lm WARM 165 lm COOL

A 12V DC max 4W IP20 2 m mini konektor LED 5630 ON/OFF

Indeks | Index | Index | Индекс: MASTER-4,0W-()-01W

20. PUPIL

270 mm

145 lm WARM 165 lm COOL

A 12V DC max 4W IP20 2 m mini konektor LED 5630 PREMIUM

Indeks | Index | Index | Индекс: PUPIL-4,0W-()-01W

Zeskanuj kod smartfonem i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.

21. POLARUS P*

IR max 0-30 mm

WARM NEUTRAL COOL

A 12V DC max W* IP20 2 m mini konektor IR max 0-30 mm

Indeks | Index | Index | Индекс: ZORBIT-3P-AL-()-V0W

Zeskanuj kod smartfonem i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.

Moc Power Leistung Мощность (W)	3	5	7	8	9	11
Długość Length Länge Длина (mm)	414	564	764	864	964	1164
Strumień światła Luminous Flux Bemessungslichtstrom Луч свечения (lm)	224	364	524	604	684	844
Klasa energetyczna En. Class Energieeffizienz Klasse Энергетический класс	A	A	A	A	A	A

*Długość można zamówić według indywidualnych potrzeb. | Length can be ordered according to individual needs.
| Die Länge kann nach individuellen Bedürfnissen bestellt werden. | Длина может быть заказана в соответствии с индивидуальными потребностями.

14 mm 7 mm


Wyłącznik zbliżeniowy IR max. 30 mm

Proximity switch max 30 mm
Näherungsschalter max. 30 mm
Бесконтактный переключатель макс. 30 мм

Indeks | Index | Index | Индекс: POLP-(Lmm)-()-01W

22. RELING LED Z PIR ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ *








Zeskanuj kod smartfonem i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.


Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.



KŁOSZ WCISKANY
Pressed inside
| Abdeckung zum
| Eindrücken
| Нажимная крышка

PIR





W komplecie produkt zawiera 2 rozety montażowe z tworzywa sztucznego.

| The product includes 2 plastic mounting rosettes.
| 2 Rosetten aus Kunststoff im Set enthalten.
| Продукт включает 2 штуки пластиковых монтажных розет.

*Długość można zamówić według indywidualnych potrzeb. | Length can be ordered according to individual needs.
| Die Länge kann nach individuellen Bedürfnissen bestellt werden. | Длина может быть заказана в соответствии с индивидуальными потребностями.

Indeks | Index | Index | Индекс: REL-(Lmm)-()-OP-(L/P)-01-R

23. FUTURA PIR*











Zeskanuj kod smartfonem i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.

Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.


Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.



KLICK
CLICK
KLICK

KLICK
CLICK
KLICK

PIR




*Długość można zamówić według indywidualnych potrzeb. | Length can be ordered according to individual needs.
| Die Länge kann nach individuellen Bedürfnissen bestellt werden. | Длина может быть заказана в соответствии с индивидуальными потребностями.

Indeks | Index | Index | Индекс: FUTP-(Lmm)-()-OP-(L/P)-01W

24. FUTURA XC*






PLASTIKOWY UCHWYT MONTAŻOWY W KOMPLECIE

| PLASTIC MOUNTING HOLDER INCLUDED
| KUNSTSTOFF-MONTAGEHALTERUNG IM LIEFERUMFA NG ENTHALTEN
| РУЧКА ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО МОНТАЖА В КОМПЛЕКТЕ





Wyłącznik dotykowy XC60

| TOUCH SWITCH XC60
| TOUCH SCHALTER XC60
| СЕНСОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ XC60

*Długość można zamówić według indywidualnych potrzeb. | Length can be ordered according to individual needs.
| Die Länge kann nach individuellen Bedürfnissen bestellt werden. | Длина может быть заказана в соответствии с индивидуальными потребностями.

Indeks | Index | Index | Индекс: FUTXC-(Lmm)-()-OP-(L/P)-01W



25. CORNER LED



450 lm
NEUTRAL

A 12 V DC max 7W IP20

AL

64 mm 64 mm 45 cm 230V AC IN

LISTWA OŚWIETLENIOWA
| LIGHTING STRIP
| BELEUCHTUNGSTREIFEN
| СВЕТОВАЯ ПЛАНКА

GNIAZDO SCHUKO
| SCHUKO SOCKET
| SCHUKO-STECKDOSE
| ЩУКО РОЗЕТКА

WYŁĄCZNIK
| SWITCH
| SCHALTER
| ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

420 mm

64 mm

Indeks | Index | Index | Индекс: CORNER-ALU-1G1L-DE-1

26. CAPRI



160 lm 170 lm
WARM COOL

A++ 12V DC max 2W IP20 2 m mini konektor

AL

340 mm 23 mm 175 mm 50 mm 150 mm

Indeks | Index | Index | Индекс: CAPRI-()

27. POLISTAR

PREMIUM



200 lm 200 lm
WARM COOL

A 12V DC max 6,5W IP20 2 m mini konektor LED 5630 PREMIUM

AL

370 mm 64 mm 21 mm 38 mm

Indeks | Index | Index | Индекс: POLISTAR-()-01W

28. AMBER XL



520 lm 550 lm
WARM COOL

A 230V AC max 9W IP44 2 x 30 cm

IP44

CH

605 mm 100 mm 79 mm 79 mm 15 mm 35 mm

Indeks | Index | Index | Индекс: AMBER-XL-()-01

29. AMBER UNIWERSALNY | UNIVERSAL | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



220 lm 220 lm 220 lm
WARM NEUTRAL COOL

A 230V AC max 4,5 W IP44 30 cm

IP44

CH

300 mm 80 mm 103 mm 47 mm 103 mm 43 mm 12 mm 25 mm 6 mm

Oprawa posiada uniwersalny uchwyt montażowy do mocowania na lustrze i na szafce.
The luminaire has a universal mounting bracket, possibility of mounting on the mirror and cabinet.
Die Leuchte mit universeller Halterung zur Montage auf den Spiegel und auf den Schrank.
Светильник имеет универсальный монтажный кронштейн для установки на зеркало и на шкаф.

Indeks | Index | Index | Индекс: AMBER-U-()-01



KLIPSY LED

LED CLIPS
LED CLIPS
3 Ý Ü ¾ À å 0) (



33. KLIPS LED METALOWY | LED CLIP METAL | LED CLIP METALL | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЛИПС






10 lm
WARM

11 lm
NEUTRAL

13 lm
COOL


















66 mm
15 mm
10 mm

Indeks | Index | Index | Индекс: KLIPS-M-3528-()-01

34. KLIPS LED PVC TRANSPARENT | LED CLIP PVC TRANSPARENT | LED CLIP PVC TRANSPARENT | КЛИПС PVC ПРОЗРАЧНЫЙ






10 lm
WARM

11 lm
NEUTRAL

13 lm
COOL


















63 mm
22 mm
11 mm

Indeks | Index | Index | Индекс: KLIPS-P-3528-()-01

35. KLIPS LED RGB | LED RGB CLIP | LED RGB CLIP | RGB КЛИПС






12 lm
RGB













63 mm
22 mm
11 mm
LED PVC TRANSPARENT



66 mm
15 mm
10 mm
LED CLIP METAL

LED PVC TRANSPARENT Indeks | Index | Index | Индекс: PRFT-RGB-0063-MN-02
LED CLIP METAL Indeks | Index | Index | Индекс: KLIP-RGB066x06-2M-02

36. KLIPSY LED ZESTAW METALOWE | LED CLIPS METAL SET | LED CLIPS METALL SET | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЛИПС НАБОР






WARM

NEUTRAL

COOL
















230V AC
2 m
1
2 m
12V DC
max. 6 LED

Indeks | Index | Index | Индекс: ZZ-KLIP-2-()-01W

Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.

Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.
Возможность расширения набора до 6 баллов.

37. KLIPSY LED ZESTAW PVC | LED CLIPS SET PVC | LED CLIPS PVC SET | PVC КЛИПСЫ НАБОР






WARM

NEUTRAL

COOL
















230V AC
2 m
1
2 m
12V DC
max. 6 LED

Indeks | Index | Index | Индекс: ZPRFT-2-()-01W

Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.

Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.
Возможность расширения набора до 6 баллов.

38. KLIPSY LED RGB ZESTAW | LED CLIPS RGB SET | LED CLIPS RGB SET | RGB КЛИПСЫ НАБОР






24 lm
RGB












230V AC
2 m
JACK
12V DC
150 mm
150 mm
IR
max. 9 LED RGB


LED PVC TRANSPARENT Indeks | Index | Index | Индекс: ZPRFT-2-RGB-01W
LED CLIP METAL Indeks | Index | Index | Индекс: ZZ-KLIP-RGB-2P-06-01

Możliwość rozbudowy zestawu do 9 pkt.

Option of extending the set up to 9 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 9 Leuchten.
Возможность расширения набора до 9 баллов.



●●●○○○○○○○○



TAŚMY LED

LED STRIPS
LED STREIFEN

À · 1 Á ½ Ù Ü ½ Ù ¼ ¶
Ý 1 ¼ Á ¶ 0) (



39. TAŚMA 300 LED PREMIUM TYP 2835 WODOODPORN W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 300 PREMIUM TYPE 2835, WITH GEL WATERPROOF IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 300 PREMIUM 2835 IM GEL WASSERDICHT IP45 ODER OHNE GEL IP20 | ЛЕНТА 300 LED PREMIUM ТИПА 2835 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ, В ГЕЛЕ IP45 ИЛИ БЕЗ ГЕЛЯ IP20

PREMIUM




WARM NEUTRAL COOL

BLUE GREEN RED

~4000 lm Φ_v

A 12V DC max 30W IP45 IP20 120° 2835 PREMIUM



IP45 Indeks | Index | Index | Индекс: R-2835-300-45-()-02

IP20 Indeks | Index | Index | Индекс: R-2835-300-20-()-02

40. TAŚMA 300 LED PREMIUM CRI>90 TYP 2835 WODOODPORN W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 300 PREMIUM, CRI>90 TYPE 2835, WITH GEL (IP45) OR WITHOUT GEL (IP20) | LED STREIFEN 300 PREMIUM CRI>90 2835 IM GEL WASSERDICHT IP45 ODER OHNE GEL IP20 | ЛЕНТА 300 LED PREMIUM CRI>90 ТИПА 2835 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ, В ГЕЛЕ IP45 ИЛИ БЕЗ ГЕЛЯ IP20


PREMIUM CRI>90



WARM NEUTRAL COOL

~6000 lm Φ_v

A 12V DC max 30W IP45 IP20 120° 2835 PREMIUM



IP45 Indeks | Index | Index | Индекс: R-2835-300-45-()-90-02

IP20 Indeks | Index | Index | Индекс: R-2835-300-20-()-90-02

41. TAŚMA SNAKE 300 LED PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP SNAKE 300 PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN SNAKE 300 PREMIUM TYP 2835 OHNE GEL IP20 | ЛЕНТА SNAKE 300 PREMIUM ТИП 2835 БЕЗ ГЕЛЯ IP20


PREMIUM



WARM NEUTRAL COOL

~4000 lm Φ_v

A 12V DC max 30W IP20 120° 2835 PREMIUM



Indeks | Index | Index | Индекс: R-2835-SN-20-()-01

42. TAŚMA 600 LED PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 600 PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 600 LED PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 | ЛЕНТА 600 LED PREMIUM ТИПА 2835 БЕЗ ГЕЛЯ IP20


PREMIUM



WARM NEUTRAL COOL

~8000 lm Φ_v

A 12V DC max 60W IP20 120° 2835 PREMIUM



Indeks | Index | Index | Индекс: R-2835-600-20-()-02

43. TAŚMA 300 LED PREMIUM TYP 5630 WODOODPORN W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 300 PREMIUM TYPE 5630 WATERPROOF, IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 300 LED PREMIUM 5630 WASSERDICHT, IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20 | ЛЕНТА 300 LED PREMIUM ТИПА 5630 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ, В ГЕЛЕ IP45 ИЛИ БЕЗ ГЕЛЯ IP20


PREMIUM



WARM NEUTRAL COOL

~6000 lm Φ_v

A 12V DC max 80W IP45 IP20 120° 5630 PREMIUM



IP45 Indeks | Index | Index | Индекс: R-5630-300-45-()-02

IP20 Indeks | Index | Index | Индекс: R-5630-300-20-()-02

44. TAŚMA 1200 LED PREMIUM TYP 3014 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 1200 PREMIUM TYPE 3014 WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 1200 LED PREMIUM TYP 3014 OHNE GEL IP20 | ЛЕНТА 1200 LED PREMIUM ТИП 3014 БЕЗ ГЕЛЯ IP20


PREMIUM



WARM NEUTRAL COOL

~12 000 lm Φ_v

A 12V DC max 90W IP20 120° 3014 PREMIUM



Indeks | Index | Index | Индекс: R-3014-1200-20-()-2


45. TAŚMA 300 LED TYP 3528 WODOODPORN W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 300 TYPE 3528 WATERPROOF, WITH IP45 GEL OR WITHOUT IP20 GEL | LED STREIFEN 300 LED 3528 WASSERDICHT, MIT IP45 GEL ODER OHNE IP20 GEL | СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 300 ТИПА 3528 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ, В ГЕЛЕ IP45 ИЛИ БЕЗ ГЕЛЯ IP20



WARM NEUTRAL COOL

~1000 lm Φ_v

A 12V DC max 24W IP45 IP20 120° LED



IP45 Indeks | Index | Index | Индекс: R-LFL3-8MM-300-()
IP20 Indeks | Index | Index | Индекс: R-LDL3-8MM-300-()


46. TAŚMA 600 LED TYP 3528 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 600 TYPE 3528 TAPE WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 600 LED 3528 OHNE GEL IP20 | СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 600 ТИПА 3528 БЕЗ ГЕЛЯ IP20



WARM NEUTRAL COOL

~2000 lm Φ_v

A 12V DC max 48W IP20 120° LED




Indeks | Index | Index | Индекс: R-LDL3-8MM-600-()

47. TAŚMA 150 LED RGB TYP 5050 WODOODPORN W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 150 RGB TYPE 5050 WATERPROOF, IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 150 LED RGB 5050 WASSERDICHT, IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20 | ЛЕНТА 150 LED RGB ТИПА 5050 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ, В ГЕЛЕ IP45 ИЛИ БЕЗ ГЕЛЯ IP20



RGB Φ_v ~1100 lm

A 12V DC max 37,5W IP45 IP20 120° LED




IP45 Indeks | Index | Index | Индекс: R-LFL3-10MM-150-RGB
IP20 Indeks | Index | Index | Индекс: R-LDL3-10MM-150-RGB

48. TAŚMA 300 LED RGB TYP 5050 WODOODPORN W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 300 RGB TYPE 5050 WATERPROOF WITH GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 300 RGB 5050 WASSERDICHT MIT GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20 | RGB СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 300 ТИПА 5050 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ, В ГЕЛЕ IP45 ИЛИ БЕЗ ГЕЛЯ IP20



RGB Φ_v ~2000 lm

A 12V DC max 75W IP45 IP20 120° LED




IP45 Indeks | Index | Index | Индекс: R-LFL3-10MM-300-RGB
IP20 Indeks | Index | Index | Индекс: R-LDL3-10MM-300-RGB

49. TAŚMA 600 LED BIKOLOR TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 600 BIKOLOR, TYPE 2835 WITHOUT GEL (IP20) | LED STREIFEN 600 BIKOLOR 2835 OHNE GEL IP20 | BIKOLOR СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 600 ТИПА 2835 БЕЗ ГЕЛЯ IP20



BIKOLOR Φ_v ~8000 lm

A 12V DC max 60W IP20 120° LED




Umożliwia zmianę barwy światła pomiędzy ciepłą a zimną.
Allows you to change the color of light between warm and cool white.
Ermöglicht die Lichtfarbe zwischen warm und kalt zu ändern.
Позволяет изменять цвет света между теплым и холодным.

IP20 60W

Indeks | Index | Index | Индекс: R-2835-600-20-BIK-02

TAŚMY LED PRODUKCJI POLSKIEJ | LED STRIPS OF POLISH PRODUCTION | LED-STREIFEN DER POLNISCHEN PRODUKTION | СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ПОЛЬСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

50. TAŚMA 60 LED/1M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 60 LED/1M PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 60 LED/1M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M | ЛЕНТА 60 LED/1M PREMIUM ТИПА 2835 БЕЗ ГЕЛЯ IP20 РУЛЕТ 50 М



Indeks | Index | Index | Индекс: R-2835-50M-20-()-01

Taśma LED w rolce 50 m to:
- łatwiejszy montaż,
- oszczędność czasu,
- zminimalizowanie strat materiałowych,
- możliwość cięcia taśmy na odcinki dowolnej długości.

The LED strip in roll 50 m:
- easier assemble,
- saving time,
- minimize material losses,
- ability to cut the tape to any length.

LED-Streifen in Rolle 50 m:
- einfachere Montage,
- Zeiteinsparung,
- Minimierung von Materialverlusten,
- Möglichkeit, den Streifen auf beliebige Länge zu schneiden.

Светодиодная ЛЕНТА в рулоне 50 м это:
- упрощенная сборка,
- экономия времени,
- снижение расходов,
- возможность резки ленты любой длины.

Nie łączyć w odcinki dłuższe niż 5 metrów! | Do not connect in lengths longer than 5 m! | Abschnitte dürfen nicht länger als 5 m sein! | Не объединяйте в секции длиной более 5 метров!

51. TAŚMA 300 LED PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 5 M | LED STRIP 300 PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M | LED STREIFEN 300 PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 5 M | ЛЕНТА 300 LED PREMIUM ТИПА 2835 БЕЗ ГЕЛЯ IP20 РУЛЕТ 5 М




Indeks | Index | Index | Индекс: R-2835-300-20-()-03

~1200 lm/m
 Φ_v

WARM NEUTRAL COOL
 Φ_v

A++ 12V DC max 30W IP20 120° 2835 PREMIUM




52. TAŚMA 150 LED PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 5 M | LED STRIP 150 PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M | LED STREIFEN 150 PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 5 M | ЛЕНТА 150 LED PREMIUM ТИПА 2835 БЕЗ ГЕЛЯ IP20 РУЛЕТ 5 М



Indeks | Index | Index | Индекс: R-2835-150-20-()-03

53. TAŚMA 60 LED/1M PREMIUM 24V TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 60 LED/1M PREMIUM 24V TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 60 LED/1M PREMIUM 24V 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M | ЛЕНТА 60 LED/1M LED PREMIUM 24V ТИПА 2835 БЕЗ ГЕЛЯ IP20 РУЛЕТ 50 М



Indeks | Index | Index | Индекс: R-24-2835-50-20-()-01

Taśma LED w rolce 50 m to:
- łatwiejszy montaż,
- oszczędność czasu,
- zminimalizowanie strat materiałowych,
- możliwość cięcia taśmy na odcinki dowolnej długości.

The LED strip in roll 50 m:
- easier assemble,
- saving time,
- minimize material losses,
- ability to cut the tape to any length.

LED-Streifen in Rolle 50 m:
- einfachere Montage,
- Zeiteinsparung,
- Minimierung von Materialverlusten,
- Möglichkeit, den Streifen auf beliebige Länge zu schneiden.



Светодиодная ЛЕНТА в рулоне 50 м это:
- упрощенная сборка,
- экономия времени,
- снижение расходов,
- возможность резки ленты любой длины.

Mniejsze nagrzewanie, co powoduje zwiększoną żywotność diod LED.

Due to the much lower heating of the LED strip, the life of the LED diodes is much longer.

Weniger Erwärmung, dadurch erhöhte Lebensdauer der LED-Dioden.

Możliwość łączenia w dłuższe odcinki - do 10 m szeregowo. | Can be combined in longer lengths - up to 10 m with serial connection. | Längere Anschlusslängen bis zu 10 m in der Reihe möglich. | Может объединяться в более длинные секции - до 10 м в.



54. ZESTAW RF 150 LED RGB TAŚMA LED TYP 5050 W ŻELU IP 45 LUB BEZ ŻELU IP20 | RF01 SET 150 LED RGB TYPE 5050 IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | RF01 SET 150 LED RGB 5050 IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20 | RF01 SET 150 LED RGB LED ЛЕНТА ТИПА 5050 В ГЕЛЕ IP45 ИЛИ БЕЗ ГЕЛЯ IP20






~1100 lm


RGB











IP45 Indeks | Index | Index | Индекс: ZLF-RGB-5M-03W
IP20 Indeks | Index | Index | Индекс: ZLD-RGB-5M-03W

55. ZESTAW RF 150 LED RGB TAŚMA LED TYP 5050 W ŻELU IP 45 LUB BEZ ŻELU IP20 | RF02 SET 150 LED RGB TYPE 5050 IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | RF02 SET 150 LED RGB 5050 IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20 | RF02 SET 150 LED RGB LED ЛЕНТА ТИПА 5050 В ГЕЛЕ IP45 ИЛИ БЕЗ ГЕЛЯ IP20






~1100 lm


RGB











IP45 Indeks | Index | Index | Индекс: ZLF-RGB-5M-02W
IP20 Indeks | Index | Index | Индекс: ZLD-RGB-5M-02W

56. ZESTAW RF 150 LED RGB TAŚMA LED TYP 5050 W ŻELU IP 45 LUB BEZ ŻELU IP20 | IR SET 150 LED RGB TYPE 5050 IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | IR SET 150 LED RGB 5050 IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20 | IR SET 150 LED RGB LED ЛЕНТА ТИПА 5050 В ГЕЛЕ IP45 ИЛИ БЕЗ ГЕЛЯ IP20






~1100 lm


RGB











IP45 Indeks | Index | Index | Индекс: ZLF-RGB-5M-01W
IP20 Indeks | Index | Index | Индекс: ZLD-RGB-5M-01W

57. SPECTRO OŚWIECLENIE LED Z SENSOREM RUCHU DO ŁÓŻEK | SPECTRO FOR BEDS WITH A MOTION SENSOR | SPECTRO LED BELEUCHTUNG MIT BEWEGUNGSSENSOR FÜR BETTEN | SPECTRO ДЛЯ КРОВАТЕЙ






260 lm

WARM








Indeks | Index | Index | Индекс: SPECTRO1-30K-01

Inteligentne oświetlenie do łóżek. Delikatne i ciepłe oświetlenie włączy się zaraz po wyjściu z łóżka. Sensor ruchu wyłączy oświetlenie gdy przestanie rejestrować ruch w swoim zasięgu.

Intelligent lighting for beds. Gentle and warm lighting will turn on immediately after leaving the bed. Motion sensor will turn off the lighting after you stop moving within its range.

Intelligente Beleuchtung für Betten. Sanftes und warmes Licht schaltet sich ein, sobald Sie das Bett verlassen. Der Bewegungssensor schaltet die Beleuchtung aus, wenn die Bewegungsaufnahme in seinem Bereich stoppt.

Интеллектуальное освещение кровати. Нежное и теплое освещение включается сразу после выхода из кровати. Датчик движения отключит освещение, когда он прекратит запись движения в пределах своего диапазона.



1. Funkcja ściemniania | Dimming | Dimmfunktion | Функция затемнения
2. Czasowa regulacja wyłącznika | Time adjustment of switching the lighting off | Die Zeitschaltautomatik LED-Beleuchtung | Временное регулирование переключателя



58. BLIX OŚWIECLENIE LED Z SENSOREM RUCHU DO SZAF | BLIX FOR WARDROBES WITH A MOTION SENSOR | BLIX FÜR SCHRÄNKE | BLIX ДЛЯ ШКАФОВ






180 lm

NEUTRAL









Indeks | Index | Index | Индекс: BLIX-1M-40K-01



Zasilanie bateryjne. Ponad 3h ciągłego świecenia. Wygodne ładowanie USB (np. przez ładowarkę telefoniczną). Prosty i szybki montaż-sensor PIR montowany na magnes.

Battery powered. Over 3h of continuous glowing. Convenient USB charging. Simple mounting on a magnet.

Verwenden Sie BLIX mit Batteriestrom. Leuchtet über 3 Stunden. Einfache und schnelle Aufladung - inklusive USB-Kabel für USB-Ladegerät. Einfache Installation - LED-Band mit doppelseitigem Klebeband kleben - PIR-Sensor auf einem Magneten montieren, wo Sie bequem ist 1 Meter langes Kabel verwenden.

BLIX на батареях. Более 3 часов непрерывное освещение. Удобная зарядка USB. Простая и быстрая сборка - датчик PIR, установленный на магните.



1. Czasowa regulacja wyłącznika | Time adjustment of switching the lighting off | Zeitregulierung des Schalters | Временное регулирование переключателя



AKCESORIA DO LED

LED ACCESSORIES
LED ZUBEHÖR

¶ ³ À ¹ À À Þ ¶ ¿ å 0)

59. OKABLOWANIE DO TAŚM 8 MM I 10 MM | LED STRIPS CONNECTORS FOR 8 MM AND 10 MM | VERBINDER FÜR LED STREIFEN 8 MM UND 10 MM | ПРОВОДКА ДЛЯ ЛЕНТ 8 MM И 10 MM

ZŁĄCZKA MONTAŻOWA NA DWIE TAŚMY

ASSEMBLY CONNECTOR FOR TWO LED STRIPS
MONTAGEVERBINDER FÜR 2 LED STREIFEN
МОНТАЖНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ДВУХ ЛЕНТ



Indeks | Index | Index | Индекс 8 mm:
MO-LF08-BP-D1
Indeks | Index | Index | Индекс: 10 mm:
MO-LF10-BP-D1

PRZEWÓD MONTAŻOWY

ASSEMBLY CABLE
MONTAGEKABEL
МОНТАЖНЫЙ КАБЕЛЬ



Indeks | Index | Index | Индекс 8 mm:
MO-LF08-2M-D1
Indeks | Index | Index | Индекс: 10 mm:
MO-LF10-2M-D1

PRZEWÓD MONTAŻOWY Z WTYCZKĄ MINI

ASSEMBLY CABLE WITH MINI PLUG
MONTAGEKABEL MIT MINI-STECKER
МОНТАЖНЫЙ КАБЕЛЬ С МИНИ-ШТЕКЕРОМ



Indeks | Index | Index | Индекс 8 mm:
MO-LF08-2M-D2

PRZEWÓD MONTAŻOWY NA DWIE TAŚMY

ASSEMBLY CABLE FOR TWO LED STRIPS
MONTAGEKABEL MIT MINI-STECKER FÜR 2 LED STREIFEN
МОНТАЖНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ДВУХ ЛЕНТ



Indeks | Index | Index | Индекс 8 mm:
MO-LF08-0,15M-D1

60. OKABLOWANIE DO TAŚM LED RGB 10 MM | LED RGB STRIPS CONNECTORS FOR 10 MM STRIPS | VERBINDER VON LED RGB STREIFEN 10 MM | ПРОВОДКА LED RGB 10 MM

ZŁĄCZKA MONTAŻOWA NA DWIE TAŚMY LED RGB

ASSEMBLY CONNECTOR FOR TWO LED RGB STRIPS
MONTAGEVERBINDER FÜR ZWEI LED RGB STREIFEN
МОНТАЖНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ДВУХ LED RGB



Indeks | Index | Index | Индекс 10 mm:
MO-LF10-BP-RGB-D1

PRZEWÓD MONTAŻOWY

ASSEMBLY CABLE
MONTAGEKABEL
МОНТАЖНЫЙ КАБЕЛЬ С МИНИ-ШТЕКЕРОМ



Indeks | Index | Index | Индекс 10 mm:
MO-LF10-2M-RGB-D1

61. ZŁĄCZKI DO TAŚM LED 8 MM | CONNECTORS FOR LED STRIPS 8 MM | STECKVERBINDER FÜR LED-BÄNDER 8 MM | РАЗЪЕМЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 8 MM

Złączki do taśm LED idealnie mieszczą się w profilu LINE XL. | LED strip connector fits perfectly into LINE XL profile. | Schnellverbinder für LED Streifen passen perfekt in das LINE XL Profil. | Разъемы для светодиодных полосок идеально вписываются в профиль LINE XL.



1. Wymiary | Dimensions | Abmessungen | размеры
10,5 x 21 x 4,5 mm

Indeks | Index | Index | Индекс:
MO-LF08-BP-D1M



1. Wymiary | Dimensions | Abmessungen | размеры
10,5 x 16 x 4,5 mm
2. Przewód | Cable | Kabel | кабель
15 cm, 2 x 0,50 mm²

Indeks | Index | Index | Индекс:
MO-LF08-0,15M-D1M



1. Wymiary | Dimensions | Abmessungen | размеры
10,5 x 16 x 4,5 mm
2. Przewód | Cable | Kabel | кабель
2 m, 2 x 0,50 mm²
3. Osynowane końcówki | tinned ends | verzinnte Enden | консервированные концы

Indeks | Index | Index | Индекс:
MO-LF08-2M-D1M



1. Wymiary | Dimensions | Abmessungen | размеры
10,5 x 16 x 4,5 mm
2. Przewód | Cable | Kabel | кабель
2 m, 2 x 0,30 mm²
3. Wtyczka Mini | Mini plug | Mini-Stecker | затычка мини

Indeks | Index | Index | Индекс:
MO-LF08-2M-D2M

62. ZŁĄCZKI KĄTOWE DO TAŚM LED 8 MM, 10 MM I LED RGB 10 MM | CORNER CONNECTORS FOR LED STRIPS 8 MM, 10 MM AND LED RGB 10 MM | ECK-SCHNELLVERBINDER FÜR LED STREIFEN 8 MM, 10 MM UND LED RGB 10 MM | УГЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОЛОСОК LED 8 MM, 10 MM И RGB 10 MM

ZŁĄCZKA KĄTOWA DO TAŚMY LED 8 MM


CORNER CONNECTOR FOR TWO LED STRIPS 8MM
ECK-SCHNELLVERBINDER FÜR LED 8MM
УГЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОЛОСОК LED 8 MM / 10 MM И LED RGB 10 MM



Indeks | Index | Index | Индекс:
MO-LF08-L-D1

ZŁĄCZKA KĄTOWA DO TAŚMY LED 10 MM

CORNER CONNECTOR FOR TWO LED STRIPS 10MM
ECK-SCHNELLVERBINDER FÜR LED 10MM
УГЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОЛОСОК LED 8 MM / 10 MM И LED RGB 10 MM



Indeks | Index | Index | Индекс:
MO-LF10-L-D1

ZŁĄCZKA KĄTOWA DO TAŚM LED RGB 10 MM




CORNER CONNECTOR FOR TWO LED RGB STRIPS 10MM
ECK-SCHNELLVERBINDER FÜR LED RGB STREIFEN 10MM
УГЛОВЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ 10MM ПОЛОСОК LED RGB



Indeks | Index | Index | Индекс:
MO-LF10-RGB-L-D1

PROSTY MONTAŻ TAŚMY LED W 3 KROKACH | EASY LED INSTALLATION IN 3 STEPS | EINFACHE LED-STREIFENMONTAGE IN 3 SCHRITTEN | ПРОСТАЯ СБОРКА СВЕТОДИОДНОЙ ПОЛОСЫ В 3 ШАГАХ

1. Otwórz złączkę | Open the connector | Verbinder auf | Открыть разъем
2. Wsuń taśmę | Insert LED strip | Streifen einschieben | Вставьте ленту
3. Zamknij złączkę | Close the connector | Verbinder zu | Закрыть разъем




Uwaga! W przypadku taśmy IP45 należy usunąć żel w miejscu montażu złączki.

Noticel In the case of installation a LED strip with IP45, the protective gel must be removed at the installation side.
Achtung! Bei Streifen IP45 an der Stelle des verbindens Gel entfernen.
Внимание! В случае ленты IP45гель удалить в месте сборки муфты.

Gotowe
Ready | Fertig | Готовый

63. ROZDZIELACZ 6 PKT MINI | DIVIDER 6-PTS MINI | 6-FACHVERTEILER MINI | 6-ТОЧЕЧНЫЙ МИНИ-ДИСТРИБЬЮТОР






12V DC max 36W 2 m

Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz | Индекс - Черный:
OKSZ-2M-LED-6-CZ-V02

Indeks - Biały | Index - White | Index - Weiß | Индекс - Белый:
OKSZ-2M-LED-6-BI-V03

64. ROZDZIELACZ 3 PKT MINI | DIVIDER 3-PTS MINI | 3-FACHVERTEILER MINI | 3-ТОЧЕЧНЫЙ МИНИ-ДИСТРИБЬЮТОР






12V DC max 36W 2 m

Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz | Индекс - Черный:
OKSZ-2M-LED-3-CZ

Indeks - Biały | Index - White | Index - Weiß | Индекс - Белый:
OKSZ-2M-LED-3-BI

65. ROZDZIELACZ 6 PKT Z WTYCZKĄ MINI | DIVIDER 6-PTS WITH MINI PLUG | 6-FACHVERTEILER MIT MINI STECKER | 6-ТОЧЕЧНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР С МИНИ-ШТЕКЕРОМ






12V DC max 36W 2 m mini konektor 15 cm mini konektor

Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz | Индекс - Черный 2 m:
OKS-MIN6P-WTY-CZ-01

Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz | Индекс - Черный 15 cm:
OKS-MIN-6P-CZ

Indeks - Biały | Index - White | Index - Weiß | Индекс - Белый:
OKS-MIN6P-WTY-BI-01

66. ROZDZIELACZ 3 PKT Z WTYCZKĄ MINI | DIVIDER 3-PTS WITH MINI PLUG | 3-FACHVERTEILER MIT MINI STECKER | 3-ТОЧЕЧНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР С МИНИ-ШТЕКЕРОМ






12V DC max 36W 2 m mini konektor 15 cm mini konektor

Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz | Индекс - Черный 2 m:
OKS-MIN3P-WTY-CZ-01

Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz | Индекс - Черный 15 cm:
OKS-MIN-3P-CZ

Indeks - Biały | Index - White | Index - Weiß | Индекс - Белый:
OKS-MIN3P-WTY-BI-01

67. PRZEDŁUŻACZ DO OKABLOWANIA MINI | EXTENSION CABLE FOR MINI SYSTEM | VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR DIE MINI VERKABELUNG | МИНИ-УДЛИНИТЕЛЬ





12V DC max 36W

Indeks z wtyczką mini | Index with mini plug | Index mit Ministecker | Индекс с мини-штекером:
Czarny | Black | Schwarz | Черный: OKSZ-2M-LED-MES-CZ
Biały | White | Weiß | Белый: OKSZ-2M-2x0,22-WT-BI


Indeks z gniazdem mini | Index with a mini socket | Index mit Mini-Buchse | Индекс с мини-гнездом:
Czarny | Black | Schwarz | Черный: OKSZ-2M-LED-ZEN-CZ
Biały | White | Weiß | Белый: OKSZ-2M-LED-ZEN-BI

Indeks z wtyczką mini i gniazdem mini | Index with mini plug and mini socket | Index mit Mini-Stecker und Mini-Buchse | Индекс с мини-штекером и мини-гнездом:
Czarny | Black | Schwarz | Черный: OKZ-PRZ-2M/MIN/CZ
Biały | White | Weiß | Белый: OKZ-PRZ-2M/MIN/BI


1. Przewód lub wtyczka mini | Cable or mini plug | Kabel oder Ministecker | Кабель или мини-штекер
2. Przewód lub gniazdo mini | Cable or mini socket | Kabel oder Mini-Buchse | Кабель или мини-гнездо

PROSTY SYSTEM POŁĄCZEŃ: GNIAZDO-WTYCZKA MINI | SIMPLE CONNECTION SYSTEM: MINI-SOCKET | EINFACHES VERBINDUNGSSYSTEM: MINI-BÜCHSE | ПРОСТАЯ СИСТЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ: МИНИ-РОЗЕТКА

WTYCZKA MINI-KONEKTOR | MINI-PLUG | MINI-STECKER | МИНИ-РАЗЪЕМ



LED 12V DC max. 36W




Ø7 mm




1

GNIAZDO MINI-KONEKTOR | MINI-SOCKET | MINI-BÜCHSE | МИНИ-ГНЕЗДО



LED 12V DC max. 36W



Ø8 mm




2
3

1. ZASILANIE 12V DC | Power 12V DC | Leistung 12V DC | Мощность 12V DC
2. OŚWIETLENIE | Light | Beleuchtung | Освещение
3. WYŁĄCZNIK | Switch | Schalter | Выключатель

68. MATA ANTYPOŚLIZGOWA | ANTI-SLIP MATE | RUTSCHFESTE MATTE | НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ КОВРИК



Niezbędne wyposażenie kuchennej szuflady
Necessary equipment for the kitchen drawer | Notwendige Küchenausstattung für Schubladen | Необходимое для кухонного ящика



WHITE GREY

Mata antypoślizgowa:
- ułatwia utrzymanie czystości w szufladach,
- chroni dno szuflady przed zarysowaniem,
- zapobiega przesuwaniu się przedmiotów,
- posiada estetyczny wygląd,
- jest łatwa w czyszczeniu.

Non-slip mat:
- makes it easy to keep the drawers clean,
- protects the bottom of the drawer from scratching,
- prevents objects from moving,
- has an aesthetic appearance,
- is easy to clean.

Rutschfeste Matte:
- macht es einfach, die Schubladen sauber zu halten,
- schützt den Boden der Schublade vor Kratzern,
- verhindert, dass sich Gegenstände verschieben,
- hat ein ästhetisches Aussehen,
- ist leicht zu reinigen.

Нескользящий коврик:
- упрощает держать чистоту в ящиках,
- защищает нижнюю часть ящика от царапин,
- предотвращает перемещение объектов,
- имеет эстетический вид,
- легкая чистка.

L (mm)	H (mm)	W (mm)
20 000	1,2	500

Ilość w opakowaniu zbiorczym 20 mb
The quantity in a roll 20 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 20 mb | Количество в упаковке 20 mb

Indeks | Index | Index | Индекс: MA-P-500-()-01




LED PROFILES PROFILE FÜR LED STREIFEN

¾ ¿ ½ ß Ü Ý Ü Ù Ý
À · ¹ Á ½ Ù Ü ½ Ù ¼ å
Ý ¹ ¼ Á

69. PROFIL LINE 1 M, 2 M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ



OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyty montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung
| Монтажны держатель



8 - 10 mm

KŁOSZ WCISKANY

14 mm


13 mm

	Klosz transparentny Transparent diffuser Transparent Abdeckung Прозрачная крышка	Klosz mleczny Opal diffuser Opal Abdeckung Опал крышка	Zaślepka End cap Endkappe Штпсель
1 m	PROF-LINE-TR-1M-W	PROF-LINE-OP-1M-W	OP2-ZASL-13X14-SZ
2 m	PROF-LINE-TR-2M-W	PROF-LINE-OP-2M-W	OP2-ZASL-13X14-SZ

70. PROFIL LINE MINI 1 M, 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ



OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyty montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung
| Монтажны держатель



8 - 10 mm

KŁOSZ WCISKANY

14 mm


7 mm

	Klosz transparentny Transparent diffuser Transparent Abdeckung Прозрачная крышка	Klosz mleczny Opal diffuser Opal Abdeckung Опал крышка	Zaślepka End cap Endkappe Штпсель
1 m	PROF-LINEM-TR-1M-W	PROF-LINEM-OP-1M-W	OP2-ZASL-7X14-SZ
2 m	PROF-LINEM-TR-2M-W	PROF-LINEM-OP-2M-W	OP2-ZASL-7X14-SZ
3 m	PROF-LINEM-TR-3M-W	PROF-LINEM-OP-3M-W	OP2-ZASL-7X14-SZ

71. PROFIL LINE MINI 2 M BIAŁY, CZARNY, SZAMPAN, 3 M BIAŁY, CZARNY | WHITE, BLACK, CHAMPAGNE | WEISS, SCHWARZ, CHAMPAGNER | БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, ШАМПАНСКОЕ



OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyty montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung
| Монтажны держатель



8 - 10 mm

KŁOSZ WCISKANY

14 mm


7 mm

	Klosz transparentny Transparent diffuser Transparent Abdeckung Прозрачная крышка	Klosz mleczny Opal diffuser Opal Abdeckung Опал крышка	Zaślepka End cap Endkappe Штпсель	
Biały White Weiß Белый	2 m	PROFIL-LINEM-TR-2M-B	PROFIL-LINEM-OP-2M-B	OP2-ZASL-7X14-BI
	3 m	PROFIL-LINEM-TR-3M-B	PROFIL-LINEM-OP-3M-B	
Czarny Black Schwarz Черный	2 m	PROFIL-LINEM-TR-2M-C	PROFIL-LINEM-OP-2M-C	OP2-ZASL-7X14-CZ
	3 m	PROFIL-LINEM-TR-3M-C	PROFIL-LINEM-OP-3M-C	
Szampań Champagne Champagner Шампанское	2 m	PROFIL-LINEM-TR-2M-I	PROFIL-LINEM-OP-2M-I	OP2-ZASL-7X14-IN

! Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich. | Профиль предлагается с абажуром, штпсели и ручки, доступны отдельно.

! WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN | ПРОФИЛИ БЕЗ СВЕТОДИОДНОЙ ПОЛОСЫ

72. PROFIL LINE XL 1 M, 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ



OP2-UCH-LINEXL-01
Uchwyty montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung
| Монтажны держатель



8 - 10 mm

KŁOSZ WCISKANY

16 mm

7 mm


13.5 mm

	Klosz transparentny Transparent diffuser Transparent Abdeckung Прозрачная крышка	Klosz mleczny Opal diffuser Opal Abdeckung Опал крышка	Zaślepka End cap Endkappe Штпсель
1 m	PROF-LINEXL-TR-1M-W	PROF-LINEXL-OP-1M-W	OP2-ZASL-7X16-SZ
2 m	PROF-LINEXL-TR-2M-W	PROF-LINEXL-OP-2M-W	OP2-ZASL-7X16-SZ
3 m	PROF-LINEXL-TR-3M-W	PROF-LINEXL-OP-3M-W	OP2-ZASL-7X16-SZ

73. PROFIL TRI-LINE 2 M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ



OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyty montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung
| Монтажны держатель



8 - 10 mm

KŁOSZ WSUWANY


32 mm

44.5 mm


32 mm

	Klosz transparentny Transparent diffuser Transparent Abdeckung Прозрачная крышка	Klosz mleczny Opal diffuser Opal Abdeckung Опал крышка	Zaślepka End cap Endkappe Штпсель
2 m	PROF-3LIN-TR-2W	PROF-3LIN-OP-2W	OP2-ZASL-STAR-SZ

74. PROFIL TRI-LINE MINI 1 M, 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ



OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyty montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung
| Монтажны держатель



8 - 10 mm

KŁOSZ WCISKANY

14 mm

10 mm

16 mm

	Klosz transparentny Transparent diffuser Transparent Abdeckung Прозрачная крышка	Klosz mleczny Opal diffuser Opal Abdeckung Опал крышка	Zaślepka L End cap L Endkappe L Штпсель L	Zaślepka P End cap P Endkappe P Штпсель P
1 m	PROFIL-MN-3LIN-TR-1W	PROFIL-MN-3LIN-ML-1W	OP2-ZASL-L-SM	OP2-ZASL-P-SM
2 m	PROFIL-MN-3LM-TR-2W	PROFIL-MN-3LM-ML-2W	OP2-ZASL-L-SM	OP2-ZASL-P-SM
3 m	PROFIL-MN-3LIN-TR-3W	PROFIL-MN-3LIN-ML-3W	OP2-ZASL-L-SM	OP2-ZASL-P-SM


! Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich. | Профиль предлагается с абажуром, штпсели и ручки, доступны отдельно.

! WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN | ПРОФИЛИ БЕЗ СВЕТОДИОДНОЙ ПОЛОСЫ

75. PROFIL TRI-LINE MINI 2 M BIAŁY, CZARNY, SZAMPAN, 3 M BIAŁY, CZARNY | WHITE, BLACK, CHAMPAGNE
| WEISS, SCHWARZ, CHAMPAGNER | БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, ШАМПАНСКОЕ



Pressed inside | Abdeckung zum
Eindrücken | Нажимная крышка




		Klosz transparentny Transparent diffusor Transparent Abdeckung Прозрачная крышка	Klosz mleczny Opal diffuser Opal Abdeckung Opal крышка	Zaslepka L End cap L Endkappe L Штупель L	Zaslepka P End cap P Endkappe P Штупель P
Biały White Weiß Белый	2 m	PROFIL-MN-3LM-TR-2B	PROFIL-MN-3LM-ML-2B	OP2-ZASL-L-SM-BI	OP2-ZASL-P-SM-BI
	3 m	PROFIL-MN-3LIN-TR-3B	PROFIL-MN-3LIN-ML-3B		
Czarny Black Schwarz Черный	2 m	PROFIL-MN-3LM-TR-2C	PROFIL-MN-3LM-ML-2C	OP2-ZASL-L-SM-CZ	OP2-ZASL-P-SM-CZ
	3 m	PROFIL-MN-3LIN-TR-3CZ	PROFIL-MN-3LIN-OP-3CZ		
Szampań Champagne Champagner Шампанское	2 m	PROFIL-MN-3LM-TR-2IN	PROFIL-MN-3LM-ML-2IN	OP2-ZASL-L-SM-IN	OP2-ZASL-P-SM-IN

76. PROFIL SKYLINE 2 M, 3M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ



Pressed inside | Abdeckung zum
Eindrücken | Нажимная крышка

Distance. Rubber roller | Abstand.
Gummirolle | Расстояние.
Резиновый ролик



	Klosz transparentny Transparent diffuser Transparent Abdeckung прозрачная крышка	Klosz mleczny Opal diffuser Opal Abdeckung опал крышка
2 m	PROFIL-SKYLINE-TR-2M-W	PROFIL-SKYLINE-OP-2M-W
3 m	PROFIL-SKYLINE-TR-3M-W	PROFIL-SKYLINE-OP-3M-W

OP2-DY-SKYLINE-TR-01
Bezbarwny gumowy dystans do profilu
| Transparent rubber distance to the profile
| Farbloser Gummiaabstand fürs Profil
| Бесцветное резиновое расстояние до профиля

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich. | Профиль предлагается с абажуром, штепсели и ручки, доступны отдельно.


WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN | ПРОФИЛИ БЕЗ СВЕТОДИОДНОЙ ПОЛОСЫ

PROFILE DO TAŚM LED

77. PROFIL CORNER LINE 2 M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ



Sposób montażu:
Mounting method:
Montageart:
Способ монтажа:



1. Montaż uchwytem do wieńca
dolnego z otworem


| 1. Installation with a mounting holders to the
bottom panel

| 1. Befestigung mittels einer Halterung an der
Bodenplatte

| 1. Установка с ручкой у нижнего кольца

Klosz mleczny Opal diffuser Opal Abdeckung опал крышка	Zaslepka End cap Endkappe Штенець
PROFIL-CORNERLINE-OP-2W	OP2-ZASL-COR-0-SZ-01
PROFIL-CORNERLINE-OP-2W	OP2-ZASL-COR-SZ-01

78. PROFIL FRONT LINE TYP "P" (PODCHWYT) 3 M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ



Indeks | Index | Index | Индекс: PROF-FRONTLINE-P-AL-3M-W

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profil werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich. | Профиль предлагается с абажуром, штепсели и ручки, доступны отдельно.

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN | ПРОФИЛИ БЕЗ СВЕТОДИОДНОЙ ПОЛОСЫ

79. PROFIL FRONT LINE TYP "N" (NACHWYT) 3 M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ



Indeks | Index | Index | Индекс: PROF-FRONTLINE-N-AL-3M-W

80. PROFIL FLOOR LINE 3M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ




- 1 PLYTA MEBLOWA WIENIEC DOLNY SZAFKI
| FURNITURE BOARD BOTTOM PANEL OF THE CABINET
| MÖBELPLATTE BOODERPLATTE DES SCHRANKES
| НИЖНЯЯ ПОЛКА В ШКАФЕ
- 2 FRONT SZAFKI
| FRONT OF THE CABINET
| SCHRANKFRONT
| ПЕРЕДНИ ШКАФ
- 3 PROFIL FLOOR LINE
| FLOOR LINE PROFILE
| PROFIL FLOOR LINE
| ПРОФИЛЬ FLOOR LINE
- 4 COKÓŁ SZAFKI DOLNEJ
| BOTTOM PLINTH
| UNTERSCHRANK MIT SOCKEL
| НИЖНЯЯ ПЛАНКА ШКАФА

! Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich. | Профиль предлагается с абажуром, штепсели и ручки, доступны отдельно.

! WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN | ПРОФИЛИ БЕЗ СВЕТОДИОДНОЙ ПОЛОСЫ



81. PROFIL RELING LED 2 M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ




! Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich. | Профиль предлагается с абажуром, штепсели и ручки, доступны отдельно.


! WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN | ПРОФИЛИ БЕЗ СВЕТОДИОДНОЙ ПОЛОСЫ




82. ROZETA - UCHWYT Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO DRAŻKA LED | ROSETTE - PLASTIC HOLDER FOR LED BAR
| ROSETTE - HALTERUNG AUS KUNSTSTOFF FÜR LED-RELING PROFIL | РОЗОЧКА - ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ



83. PROFIL INLINE MINI 1 M, 2 M, 3 M INLINE 1 M, 2 M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ



84. PROFIL INLINE MINI 2 M BIAŁY, CZARNY | WHITE, BLACK | WEISS, SCHWARZ | БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ



! Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich. | Профиль предлагается с абажуром, штепсели и ручки, доступны отдельно.

! WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN | ПРОФИЛИ БЕЗ СВЕТОДИОДНОЙ ПОЛОСЫ

85. PROFIL INLINE MINI XL 2 M, 3 M BIAŁY, CZARNY, ALUMINIUM | WHITE, BLACK, ALUMINIUM
| WEISS, SCHWARZ, ALUMINIUM | БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, АЛЮМИНИЙ



! Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich. | Профиль предлагается с абажуром, штепсели и ручки, доступны отдельно.

! WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN | ПРОФИЛИ БЕЗ СВЕТОДИОДНОЙ ПОЛОСЫ







OPRAWY SUFITOWE

CEILING LUMINAIRES
DECKENLEUCHTEN

¾ ½ Á ½ Ý ½ á ¼ å
À · ¹ Á Ü Ý æ ¼ Ü ³

86. STELLA LED 18W



1400 lm



Indeks | Index | Index | Индекс: STELLA-18-40K-01

87. STELLA LED 12W



920 lm




Indeks | Index | Index | Индекс: STELLA-12-40K-01

88. STELLA LED 6W

400 lm



Indeks | Index | Index | Индекс: STELLA-6-40K-01




1. Wbudowany zasilacz LED wewnątrz lampy.
| LED power supply inside the luminaire.
| Eingebautes LED-Netzteil in der Lampe.
| Встроенный источник питания LED внутри лампы.


2. Prosty i szybki montaż, bezpośrednio do instalacji elektrycznej.
| Simple and quick assembly, directly to the electrical installation.
| Einfache und schnelle Montage, direkt an die Elektroinstallation.
| Простая и быстрая сборка, непосредственно к электрической установке.




89. APOLLO 7 Z ZASILACZEM | WITH A BUILT-IN LED DRIVER | MIT LED TRAFU | С ПИТАНИЕМ




90. APOLLO 10 Z ZASILACZEM | WITH A BUILT-IN LED DRIVER | MIT LED TRAFU | С ПИТАНИЕМ



91. APOLLO 15 Z ZASILACZEM | WITH A BUILT-IN LED DRIVER | MIT LED TRAFU | С ПИТАНИЕМ




92. GINA SQUARE



Oprawa gipsowa. Oprawa oferowana bez źródła światła.

| Gypsum luminaire. Offered without light source.
| Gipsleuchte. Angebotene Leuchte ohne Lichtquelle.
| Светильник с гипса. Предлагаемый светильник без источника света.


93. GINA ROUND



Oprawa gipsowa. Oprawa oferowana bez źródła światła.

| Gypsum luminaire. Offered without light source.
| Gipsleuchte. Angebotene Leuchte ohne Lichtquelle.
| Светильник с гипса. Предлагаемый светильник без источника света.


94. MARS CZARNY LUB BIAŁY KRYSTAL | BLACK OR WHITE GLASS | SCHWARZ ODER WEISS GLAS | ЧЕРНЫЙ ИЛИ БЕЛЫЙ СТЕКЛО



Oprawa oferowana bez źródła światła.

| Offered without light source.
| Angebotene Leuchte ohne Lichtquelle.
| Предлагаемый светильник без источника света.


95. COSTA CZARNA LUB SREBRNA | BLACK OR BRUSHED STEEL | SCHWARZ ODER EDELSTAHL GEBÜRSTET | ЧЕРНЫЙ ИЛИ СЕРЕБРИСТЫЙ



Oprawa oferowana bez źródła światła.

| Offered without light source.
| Angebotene Leuchte ohne Lichtquelle.
| Предлагаемый светильник без источника света.


96. BRAVA CZARNA LUB SREBRNA | BLACK OR BRUSHED STEEL | SCHWARZ ODER EDELSTAHL GEBÜRSTET | ЧЕРНЫЙ ИЛИ СЕРЕБРИСТЫЙ



Oprawa oferowana bez źródła światła.

| Offered without light source.
| Angebotene Leuchte ohne Lichtquelle.
| Предлагаемый светильник без источника света.


97. EXU-12 CHROM LUB STAL DRAPANA | CHROME OR BRUSHED STEEL | CHROM ODER EDELSTAHL GEBÜRSTET | ХРОМИРОВАННАЯ ИЛИ СТАЛЬ



Oprawa oferowana bez źródła światła.


| Offered without light source.
| Angebotene Leuchte ohne Lichtquelle.
| Предлагаемый светильник без источника света.


98. RINGO CZARNY LUB BIAŁY KRYSTAL | BLACK OR WHITE GLASS | SCHWARZ ODER WEISS GLAS | ЧЕРНЫЙ ИЛИ БЕЛЫЙ СТЕКЛО



Oprawa oferowana bez źródła światła.

| Offered without light source.
| Angebotene Leuchte ohne Lichtquelle.
| Предлагаемый светильник без источника света.





ZASILACZE LED

LED DRIVERS
LED NETZTEILE

À · ¹ Á ½ Ù Ü ½ Ù ¼ å
Ü À Á ½ á ¼ Ü ³ Ü
¾ Ü Á ¶ ¼ Ü é

99. LED PREMIUM 24V 150W

PREMIUM



24V DC

(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
150	80	180	31	65



input
230V AC

output
24V DC

max
W*

IP20

Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-24-S-150W-01

100. LED PREMIUM 12V 6W, 15W, 30W, 50W, 75W, 100W, 132W, 180W, 216W, 260W

PREMIUM



input
230V AC

output
12V DC

max
W*

IP20

(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
6	80	99	11	46
15	80	102	16	35
30	85	156	17	50
50	85	160	18	58
75	80	201	31	63

(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
100	80	180	31	65
132	80	180	31	65
180	80	195	31	66
216	90	195	31	66
260	85	215	36	77

Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-S-((W))-T-01

101. LED PREMIUM 12V IP44 15W, 30W, 60W, 100W

IP 44



(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
15	80	130	15	41
30	85	158	17	51
60	90	167	18	58
100	90	167	18	58




input
230V AC

output
12V DC

max
W*

IP44



Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-S-IP44-((W))-T-01

102. FLAT LED 6W, 15W, 30W, 40W, 60W

IFLAT



(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
6	80	100	15	43
15	80	151	13	44
30	80	170	17	55
40	80	239	16	59
60	80	265	18	59



input
230V AC

output
12V DC


max
W*

IP20

Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-F-((W))-T-01

103. ZASILACZE LED Z WBUDOWANYMI GNIAZDAMI MINI 15W | LED POWER SUPPLIES WITH BUILT-IN MINI SOCKETS | LED NETZTEILE MIT INTEGRIERTEN MINI-STECKDOSEN | ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ LED СО ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ГНЕЗДАМИ

15W



(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
15	75	130	16	42




input
200-240V AC

output
12V DC

max
15W

IP20



Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-LD-15W-T-01

Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-LD-30W-T-01

Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-24-SP-80W-01

Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-SP-( (W))-T-01Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-M-( (W))-T-02

108. WODOODPORNE LED | WATERPROOF LED | WASSERDICHT LED | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ LED IP67 18W, 30W



IP67



input
230V AC



output
12V DC



max
W*



IP67










2 x 15 cm





(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
18	80	182	20	30
30	80	222	20	30

Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-W-((W))-T-01

109. UKŁAD ZASILAJĄCY LED Z ROZDZIELACZEM 6-PKT 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED POWER SUPPLY SYSTEM WITH 6-PTS DIVIDER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED NETZTEIL MIT 6ER VERTEILER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ С 6-ТОЧЕЧНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ 7W, 12W, 16W, 24W, 33W





input
euro



input
230V AC



output
12V DC



max
W*




IP20



output mini
konektor





Indeks | Index | Index | Индекс: U12-() -SP-2B0-4W6B

110. UKŁAD ZASILAJĄCY LED Z OKABLOWANIEM 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED POWER SUPPLY SYSTEM WITH CABLES 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED NETZTEIL MIT BÜCHSE 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ 7W, 12W, 16W, 24W, 33W





input
euro



input
230V AC



output
12V DC



max
W*




IP20



output mini
konektor





Indeks | Index | Index | Индекс: U12-() -SP-2B0-201B

111. UKŁAD ZASILAJĄCY LED Z ROZDZIELACZEM 6-PKT 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED POWER SUPPLY SYSTEM WITH 6-PTS DIVIDER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED NETZTEIL MIT 6ER VERTEILER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ С 6-ТОЧЕЧНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ 7W, 12W, 16W, 24W, 33W





input
euro



input
230V AC



output
12V DC



max
W*




IP20




output mini
konektor






Indeks | Index | Index | Индекс: U12-() -SP-2B1-206B

112. UKŁAD ZASILAJĄCY LED 38W Z WTYCZKĄ JACK LUB GNIAZDEM MINI | LED POWER SUPPLY SYSTEM 38W WITH JACK PLUG OR MINI SOCKET | LED NETZTEIL 38W MIT EURO-VERKABELUNG, JACK ODER MINI | СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ 38W С РАЗЪЕМОМ JACK ИЛИ МИНИ-ГНЕЗДОМ




JACK Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-PLD-38
MINI Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-PLD-38W-01

113. UKŁAD ZASILAJĄCY LED 1,8W | LED POWER SUPPLY SYSTEM 1,8W | LED NETZTEIL 1,8W | СВЕТОДИОДНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 1,8W




1. Wyłącznik nożny
| Foot switch | Fußschalter
| Ножной переключатель




Indeks | Index | Index | Индекс: ZSIM-12DC-1,8W-MNW

114. UKŁAD ZASILAJĄCY LED 6W | LED POWER SUPPLY SYSTEM 6W | LED NETZTEIL 6W | СВЕТОДИОДНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 6W




1. Wyłącznik nożny
| Foot switch | Fußschalter
| Ножной переключатель




Indeks | Index | Index | Индекс: ZSI-12DC-6W-MIN-22

115. UKŁAD ZASILAJĄCY LED 18W | LED POWER SUPPLY SYSTEM 18W | LED NETZTEIL 18W | СВЕТОДИОДНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 18W





1. Wyłącznik nożny
| Foot switch | Fußschalter
| Ножной переключатель





Indeks | Index | Index | Индекс: ZAS-SI-12DC-18W-MNW

116. ZASILACZ LED 12W RGB Z WTYCZKĄ JACK | LED RGB DRIVER SET, D.C JACK PLUG OUTPUT | NETZTEIL 12W RGB MIT JACKSTECKER | СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ 12W RGB С РАЗЪЕМОМ JACK



Indeks | Index | Index | Индекс: ZAS-12DC-12W

117. OKABLOWANIE PRZEDŁUŻAJĄCE Z ROZDZIELACZEM 6 PKT | EXTENSION CABLE WITH 6-PTS DIVIDER | VERKABELUNG MIT VERLÄNGERUNG UND 6-FACHVERTEILER | УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ С 6-ТОЧЕЧНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ



Indeks | Index | Index | Индекс: OKS-MIN-WYL-01W




STEROWNIKI LED

LED CONTROLLERS
LED CONTROLLER

$3\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\acute{A}$ $\grave{c}$ $\frac{1}{2}$ $\acute{y}$ $\acute{y}$ 1 $\grave{c}$ 0




118. STEROWNIK RF 4 STREFOWY | LED CONTROLLER RF 4 ZONES | CONTROLLER LED 4 ZONEN | ДРАЙВЕР RF 4 ЗОНЫ



Sterownik LED do konfigurowania zestawów oświetlenia strefowego. Jeden sterownik obsługuje tylko jedną strefę oraz wymaga podłączenia do zasilacza LED.

LED controller for configuring zone lighting sets. One controller supports only one zone and requires connection to an LED power supply.
LED-Controller zur Konfiguration von Zonenbeleuchtungsanlagen. Ein Controller unterstützt nur eine Zone und benötigt den Anschluss an eine LED-Stromversorgung.
Светодиодный драйвер для настройки комплектов освещения зон. Один контроллер поддерживает только одну зону и требует подключения к источнику питания светодиода.




Sterownik jest obsługiwany za pomocą pilota RF do oświetlenia 4 strefowego LED (121.).

The controller is operated with the RF remote control for 4-zone LED lighting (121.).
Der Controller wird mit der RF-Fernbedienung für 4-Zonen-LED-Beleuchtung betrieben (121.).
Контроллер управляется с помощью пульта дистанционного управления для 4-зонного светодиодного освещения (121.).



Indeks | Index | Index | Индекс: STER-MONO-RF-10A-01

119. STEROWNIK RF 4 STREFOWY RGB | LED CONTROLLER RF 4 ZONES RGB | CONTROLLER LED 4 ZONEN RGB | ДРАЙВЕР RF 4 ЗОНЫ RGB



Sterownik LED RGB do konfigurowania zestawów oświetlenia strefowego. Jeden sterownik obsługuje tylko jedną strefę oraz wymaga podłączenia do zasilacza LED.

LED controller for configuring zone lighting sets. One controller supports only one zone and requires connection to an LED power supply.
LED-Controller zur Konfiguration von Zonenbeleuchtungsanlagen. Ein Controller unterstützt nur eine Zone und benötigt den Anschluss an eine LED-Stromversorgung.
Светодиодный драйвер для настройки комплектов освещения зон. Один контроллер поддерживает только одну зону и требует подключения к источнику питания светодиода.




Sterownik RGB jest obsługiwany za pomocą pilota RF do oświetlenia 4 strefowego LED (122.).

The controller is operated with the RF remote control for 4-zone LED lighting (122.).
Der Controller wird mit der RF-Fernbedienung für 4-Zonen-LED-Beleuchtung betrieben (122.).
Контроллер управляется с помощью пульта дистанционного управления для 4-зонного светодиодного освещения (122.).


Indeks | Index | Index | Индекс: STER-RGB-RF-10A-01

120. STEROWNIK RF 4 STREFOWY BICOLOR | LED CONTROLLER RF 4 ZONES BICOLOR | CONTROLLER LED 4 ZONEN BICOLOR | ДРАЙВЕР RF 4 ЗОНЫ BICOLOR



Sterownik LED BICOLOR do konfigurowania zestawów oświetlenia strefowego. Umożliwia zmianę barwy światła pomiędzy ciepłą a zimną w taśmie LED z funkcją BICOLOR. Jeden sterownik obsługuje tylko jedną strefę oraz wymaga podłączenia do zasilacza LED.

LED controller for configuring zone lighting sets. Allows you to change the colour of light between warm and cool white in the LED strip with the BICOLOR function. One controller supports only one zone and requires connection to an LED power supply.
LED-Controller zur Konfiguration von Zonenbeleuchtungsanlagen. Ermöglicht den Wechsel der Lichtfarbe zwischen warm und kalt im LED-Streifen mit der Funktion BICOLOR. Ein Controller unterstützt nur eine Zone und benötigt den Anschluss an eine LED-Stromversorgung.
Светодиодный драйвер для настройки комплектов освещения зон. Позволяет изменять цвет света между теплым и холодным в светодиодной полосе с функцией BICOLOR. Один контроллер поддерживает только одну зону и требует подключения к источнику питания светодиода.



Sterownik BICOLOR jest obsługiwany za pomocą pilota RF do oświetlenia 4 strefowego LED (123.).

The controller is operated with the RF remote control for 4-zone LED lighting (123.).
Der Controller wird mit der RF-Fernbedienung für 4-Zonen-LED-Beleuchtung betrieben (123.).
Контроллер управляется с помощью пульта дистанционного управления для 4-зонного светодиодного освещения (123.).

Możliwość sterownia za pomocą aplikacji telefonicznej (Mi-Light Wi-Fi).

The ability to control using the smartphone application (Mi-Light Wi-Fi).
Möglichkeit der Steuerung über die Telefonapplikation (Mi-Light Wi-Fi).
Возможность управления с помощью телефонного приложения.

Indeks | Index | Index | Индекс: STER-BK-RF-10A-01

121. PILOT RF | RF REMOTE CONTROL | RF FERNBEDIENUNG | ПУЛЬТ RF




Brak baterii w zestawie

No Batteries included | Batterie nicht im Set enthalten
В комплекте нет батарей

Uchwyt do pilota dostępny osobno

Holder for the remote control is available separately | Haltung separat erhältlich | Держатель пульта доступен отдельно



1. Zwiększenie jasności | Increase in clarity
Helligkeitssteuerung | Увеличить яркость
2. Zmniejszenie jasności | Brightness reduction
Verringern der Helligkeit | Снижение яркости
3. Obsługa 4 stref oświetlenia | Operation 4 lighting zones | Bedienung von 4 Lichtzonen | Контроль 4 зон освещения


Indeks pilot RF | Index RF remote control | Index RF Fernbedienung | Индекс пульт RF: STER-MON-RF-PILOT-01
Indeks uchwyt | Index Holder | Index Haltung | Индекс держатель: STER-UCHWYT-PILOT-01

122. PILOT RF RGB | RF REMOTE CONTROL RGB | RF FERNBEDIENUNG RGB | ПУЛЬТ RF RGB




Brak baterii w zestawie
| No Batteries included | Batterie nicht im Set enthalten
| В комплекте нет батарей

Uchwyt do pilota dostępny osobno
| Holder for the remote contro lis available separately | Haltung separat erhältlich | Держатель пульта доступен отдельно



max 30m
ON / OFF
1
2
3
4
120 mm
53 mm



2 x AAA 1,5V
30 m

1. Wybór barwy światła | Changing the color of Light | Auswahl der Lichtfarbe | Выбор цвета
2. Ustawianie jasności światła | Adjusting the brightness | Einstellung der Helligkeit | Установка яркости света
3. Obsługa programów świecenia | Light programs | Bedienung der Leuchtprogramme | Программы освещения
4. Obsługa 4 stref oświetlenia | Operation 4 lighting zones | Bedienung von 4 Lichtzonen | Контроль 4 зон освещения


Indeks pilot RF | Index RF remote control | Index RF Fernbedienung | Индекс пульт RF: STER-RGB-RF-PILOT-01
Indeks uchwyt | Index Holder | Index Haltung | Индекс держатель: STER-UCHWYT-PILOT-01

123. PILOT BICOLOR | RF REMOTE CONTROL BICOLOR | RF FERNBEDIENUNG BICOLOR | ПУЛЬТ RF BICOLOR




Brak baterii w zestawie
| No Batteries included | Batterie nicht im Set enthalten
| В комплекте нет батарей

Uchwyt do pilota dostępny osobno
| Holder for the remote contro lis available separately | Haltung separat erhältlich | Держатель пульта доступен отдельно



max 30m
ON / OFF
1
2
3
120 mm
53 mm



2 x AAA 1,5V
30 m

Posiada funkcję oświetlenia nocnego
| Has a night lighting function
| Mit Nachtlichtfunktion
| Имеет функцию ночного освещения

1. Ustawianie jasności światła | Adjusting the brightness | Einstellung der Helligkeit | Установка яркости света
2. Wybór barwy światła | Changing the color of Light | Auswahl der Lichtfarbe | Выбор цвета
3. Obsługa 4 stref oświetlenia | Operation 4 lighting zones | Bedienung von 4 Lichtzonen | Контроль 4 зон освещения


Indeks pilot RF | Index RF remote control | Index RF Fernbedienung | Индекс пульт RF: STER-BK-RF-PILOT-01
Indeks uchwyt | Index Holder | Index Haltung | Индекс держатель: STER-UCHWYT-PILOT-01

124. STEROWNIK LED RGB Z PILOTEM RF | LED RGB CONTROLLER WITH RF REMOTE | LED RGB CONTROLLER MIT RF FERNBEDIENUNG | ДРАЙВЕР RGB LED С ПУЛЬТОМ RF




Sterownik obsługiwany pilotem RF o zasięgu 30 m. Dedykowany jest do oświetlenia LED RGB zasilanego stałym napięciem 12V nie przekraczającym łącznego poboru prądu 12A.

LED RGB Controller is operated by RF remote with a range of 30 m. It is dedicated to LED RGB lighting supplied by 12V DC voltage, not exceeding the total current consumption of 12A. Controller RF mit Fernbedienung und einer Reichweite von 30 m. Dient der Beleuchtung RGB mit konstanter Spannung 12V die Gesamtstromaufnahme 12A nicht überschreitet. Контроллер управляется радиоуправлением с диапазоном 30 м. Он предназначен для светодиодного освещения RGB с постоянным напряжением 12V, не превышающим суммарное потребление тока 12A.



input 12V DC
max 144W
output 24V DC
max 288W
30 m



129 mm
63 mm
102 mm
63 mm
23 mm

Indeks | Index | Index | Индекс: STER-RGB-RF-02

125. STEROWNIK LED RGB Z PILOTEM IR | LED RGB CONTROLLER WITH IR REMOTE | LED RGB CONTROLLER MIT IR FERNBEDIENUNG | ДРАЙВЕР RGB LED С ПУЛЬТОМ IR




Sterownik obsługiwany pilotem IR o zasięgu 3 - 5 m. Dedykowany jest do oświetlenia LED RGB zasilanego stałym napięciem 12V nie przekraczającym łącznego poboru prądu 6A.

LED RGB Controller is operated by RF remote with a range of 3 - 5 m. It is dedicated to LED RGB lighting supplied by 12V DC voltage, not exceeding the total current consumption of 6A. Controller RF mit Fernbedienung und einer Reichweite von 3 - 5 m. Dient der Beleuchtung RGB mit konstanter Spannung 12V die Gesamtstromaufnahme 6A nicht überschreitet. Контроллер управляется радиоуправлением с диапазоном 3 - 5 м. Он предназначен для светодиодного освещения RGB с постоянным напряжением 12V, не превышающим суммарное потребление тока 6A.



input/output 12V DC
max 72W
3 - 5 m




17 mm
100 mm
6 mm
150 mm
50 mm
35 mm
max 3-5m
85 mm
51 mm

Indeks | Index | Index | Индекс: STER-RGB-12DC-6A


126. WYŁĄCZNIK KŁAWISZOWY ZE STEROWNIKIEM LED MONO RF | LED CONTROLLER FOR A SINGLE-COLOR LED LIGHTING | CONTROLLER FÜR DIE EINFARBIGE MONO LED BELEUCHTUNG | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СО СВЕТОДИОДНЫМ МОНО-RF-КОНТРОЛЛЕРОМ



Posiada 3 stopniową regulację natężenia światła
It has a 3-degree light intensity control
Es verfügt über eine 3-Grad-Lichtintensitätsregelung.
Он имеет трехступенчатое регулирование интенсивности света



min max
100%
min max
50%
min max
0%



85 mm
86 mm
86 mm
22 mm
45 mm
12 mm

Sterownik do oświetlenia jednokolorowego Mono LED. W zestawie z wyłącznikiem klawiszowym RF o zasięgu max do 30 m.

Controller for single-color Mono LED lighting. Incl. of RF key switch with max. range up to 30 m. Controller einfarbige Mono-LED-Beleuchtung. Inkl. RF-Schlüsselschalter mit maximaler Reichweite bis zu 30 m. Контроллер моно одно-цветного светодиодного освещения, с переключателем RF с диапазоном макс. до 30 м.

Indeks | Index | Index | Индекс: STER-KLA-12A-RF-01



WYŁĄCZNIKI LED

LED SWITCHES
LED SCHALTER

0) (¾ ¹ Ć ¹ ³ Ý è á ¶ Á ¹ Ý



127. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY IR K1 230V | PROXIMITY SWITCH IR K1 230V | NÄHERUNGSSCHALTER IR K1 230V | БЕСКОНТАКТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IR K1 230V




Wyłącznik włącza i wyłącza oświetlenie rejestrując ruch w obszarze 35 mm i kącie 90 stopni.

The switch turn the lighting on and off recording movement in the area of 35 mm and 90 degrees angle.
Bewegung um den Sensor (bis zu 35 mm) und einem Winkel von 90 Grad schaltet die Beleuchtung ein und aus.
Переключатель включает и выключает свет, записывая движение на расстоянии 35 мм и углом 90 градусов.

Ruch w okolicy sensora (do 35 mm) włącza oświetlenie. Ponowny ruch w okolicy sensora wyłącza oświetlenie.

Movement around the sensor (up to 35 mm) switches on the lighting. A repeated movement around the sensor switches off the lighting.
Eine wiederholte Bewegung um den Sensor schaltet die Beleuchtung aus.
Движение вокруг датчика (до 35 мм) включает освещение. Движение вокруг датчика отключает освещение.



Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-IR-K1-500W

128. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY DO SZAF IR K2 230V | CABINET PROXIMITY SWITCH IR K2 230V | SCHRANK-NÄHERUNGSSCHALTER IR K2 230V | БЕСКОНТАКТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ШКАФОВ IR K2 230V




Wyłącznik włącza i wyłącza oświetlenie rejestrując otwarcie i zamknięcie drzwi szafy.

The switch turn the lighting on and off, recording the opening and closing of the cabinet door.
Der Schalter schaltet die Beleuchtung ein und aus und zeichnet das Öffnen und Schließen der Schranktür auf.
Переключатель включает и выключает освещение, регистрируя открытие и закрытие двери шкафа.


Otwarcie drzwi włącza oświetlenie, zamknięcie drzwi wyłącza oświetlenie.

Opening the door switches on the lighting, closing the door switches off the lighting.
Das Öffnen der Tür schaltet die Beleuchtung ein, das Schließen der Tür schaltet die Beleuchtung aus.
Открытие двери включает освещение, закрытие двери отключает освещение.




Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-IR-K2-500W

129. WYŁĄCZNIK PIR GD500 230V | PIR SWITCH GD500 230V | PIR-SCHALTER GD500 230V | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ PIR GD500 230V



Włącza i wyłącza oświetlenie po wykryciu ruchu w zasięgu czujki PIR w zależności od ustawionego poziomu natężenia światła.

Switches the lighting on and off when motion is detected within the range of the PIR detector, depending on the set light intensity level.
Schaltet die Beleuchtung ein und aus, wenn Bewegungen innerhalb des Bereichs des PIR-Sensor erkannt werden, abhängig von der eingestellten Lichtintensität.
RU.
Включает и выключает освещение при обнаружении движения в пределах диапазона детектора в зависимости от установленной интенсивности света.




Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-PIR-GD500-01

130. WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY - Z1 | LIGHT CONTROL SENSOR - Z1 | DÄMMERUNGSSCHALTER - Z1 | СУМЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Z1



Wyłącznik zmierzchowy służy do automatycznego załączania oświetlenia o zmierzchu i wyłączania go o świcie. Wyłącznik przeznaczony jest do zabudowania w obudowie finalnej, stopień IP54 dotyczy samego sensora.

Light control sensor is used to automatically switch on the lighting at twilight and turn off at daylight. The switch is designed to be built-in in the final case/ box, the IP54 degree is only for sensor.
Der Dämmerungsschalter dient zum automatischen Ein- und Ausschalten der Beleuchtung bei Dämmerung. Der Schalter ist für den Einbau in ein Endgehäuse vorgesehen, die Schutzart IP54 gilt für den Sensor selbst.
Сумеречный переключатель используется для автоматического включения освещения в сумерках и включения его на рассвете. Переключатель предназначен для установки в оконечном корпусе, степень защиты IP54 относится к самому датчику.




Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-Z-Z1-01

131. WYŁĄCZNIK DOTYKOWY DTB 230V | TOUCH SWITCH DTB 230V | BERÜHRUNGSSCHALTER DTB 230V | СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DTB 230V



OP2-GRZ-FI15-ALU-01W
Grzybek sensor dotykowy fi 15 mm z wkrętem m3x3

Touch sensor fi 15 mm with screw m3x3
Pliz-Tastsensor fi 15 mm mit Schraube m3x3
Датчик касания fi 15mm с винтом m3x3




Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-DTB-01

132. WYŁĄCZNIK Z PODŚWIETLENIEM LED | BACKLIGHT SWITCH LED | SCHALTER MIT BELEUCHTUNG LED | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ LED



Wyłącznik wyposażony w podświetlenie LED w kolorze zielonym. Możliwość stosowania w miejscach z podwyższoną wilgotnością.

Switch equipped with green LED backlight. Can be used in places with increased humidity.
Schalter mit grüner LED-Hintergrundbeleuchtung. Kann an Orten mit erhöhter Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden.
Переключатель с зеленой светодиодной подсветкой. Может использоваться в местах с повышенной влажностью.



1. Oświetlenie | Light | Beleuchtung | Освещение

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-WAND-19-LED-GR

133. WYŁĄCZNIK MEBLOWY Z DYSTANSEM WM230 | FURNITURE SWITCH WITH DISTANCE WM230 | MÖBELSCHALTER MIT ABSTAND WM230 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С РАССТОЯНИЕМ WM230

AL

input/output
12V DC/230V AC

max
2,5A

IP20

2 m 16 mm 230V / 12V 1. Oświetlenie | Light | Beleuchtung | Освещение

Posiada 2 m przewód zasilający

| 2 m input cable
| 2 m langes Netzkabel
| Шнур питания 2 м

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-WM230-D-01

134. WYŁĄCZNIK MEBLOWY DO WPUSTU WM230 | RECESSED SWITCH WM230 | MÖBEINLASSSCHALTER WM230 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УГЛУБЛЕНИЙ WM230

AL

input/output
12V DC/230V AC

max
2,5A

IP20

Ø 55 mm

2 m 16 mm 230V / 12V 1. Oświetlenie | Light | Beleuchtung | Освещение

Posiada 2 m przewód zasilający

| 2 m input cable
| 2 m langes Netzkabel
| Шнур питания 2 м

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-WM230-W-01

135. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY IR S01 | INFRARED MOTION SENSOR SWITCH IR S01 | NÄHERUNGSSCHALTER IR S01 | БЕСКОНТАКТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IR S01

BLACK

WHITE

input/output
12V DC
24V DC

max
24W
48W

IP20

mini
konektor

IR max
10 - 15 mm

Ø 14 mm

53 mm 1 m 1. REGULACJA: A. Wyłącznik ogólny; B. Wyłącznik do szaf 1. Switch set up: A. Bistable mode; B. Monostable mode 1. Regulierung: A. Betriebsart Bistabil; B. Betriebsart Monostabil 1. Регулирование: А. Общий переключатель; В. Переключатель для шкафов

Indeks wyłącznik | Index switch | Index Schalter | Индекс: WYL-IR-S01-24W-()-01

Indeks uchwyty | Index bracket | Index Halterung | Индекс: OP2-UCHWYT-S01-()-01

Uchwyty należy dokupić osobno

| The bracket can be bought separately
| Halter muss separat erworben werden
| Ручку следует приобретать отдельно

Wyłącznik do oświetlenia LED z możliwością regulacji trybu działania pomiędzy trybami IR bistabilnym i IR monostabilnym.

Switch for LED lighting with adjustable mode of operation between bistable and monostable IR modes.
Schalter für LED-Beleuchtung mit einstellbarer Betriebsart zwischen bistabilen und monostabilen IR-Mode.
Переключатель LED с регулируемым режимом работы между бистабильным и моностабильным IR режимом.

ON/OFF

136. WYŁĄCZNIK-ŚCIEMNIACZ DOTYKOWY LED | LED TOUCH SWITCH DIMMER | LED SCHALTER-BERÜHRUNGSDIMMER | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - СЕНСОРНЫЙ ДИММЕР LED

BLACK

WHITE

input/output
12V DC
24V DC

max
24W
48W

IP20

mini
konektor

Ø 16 mm

22 mm 16 mm 1 m 1. Oświetlenie | Light | Beleuchtung | Освещение

Wyłącznik dotykowy

| Touch switch
| Berührungsschalter
| Сенсорный переключатель

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-SENS-24W-()-02

137. WYŁĄCZNIK-ŚCIEMNIACZ DOTYKOWY LED | LED TOUCH SWITCH DIMMER | LED SCHALTER-BERÜHRUNGSDIMMER | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - СЕНСОРНЫЙ ДИММЕР LED

CH

input/output
12V DC
24V DC

max
24W
48W

IP20

mini
konektor

Ø 15 mm

20 mm 16 mm 1 m 1. Oświetlenie | Light | Beleuchtung | Освещение

Wyłącznik dotykowy

| Touch switch
| Berührungsschalter
| Сенсорный переключатель

Włącza-wyłącza oświetlenie za pomocą dotyku.

| Turns on/off lighting by touching the sensor.
| Schaltet die Beleuchtung mit Hilfe einer Berührung.
| Включает и выключает свет, используя сенсор.

Posiada funkcję ściemniania lub rozjaśniania.

| It has the function of light dimming or brightening.
| Enthält Dimmfunktionen.
| Имеет функцию затемнения или яркости.

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-SENS-24W-()-02

138. WYŁĄCZNIK SENSOROWY LT36 | SENSOR SWITCH LT36 | SENSORSCHALTER LT36 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАТЧИКА LT36

AL

input/output
12V DC
24V DC

max
36W
72W

IP20

mini
konektor

8 mm 5 mm 1 m 1 m 21 mm 24 mm 1. Oświetlenie | Light | Beleuchtung | Освещение

Włącznik sensorowy

| Sensor switch
| Sensorschalter
| Датчик

Włącza-wyłącza oświetlenie za pomocą dotyku.

| Turns on/off lighting by touching the sensor.
| Schaltet die Beleuchtung mit Hilfe einer Berührung.
| Включает и выключает свет, используя сенсор.

Posiada funkcję ściemniania lub rozjaśniania.

| It has the function of light dimming or brightening.
| Enthält Dimmfunktionen.
| Имеет функцию затемнения или яркости.

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-LT36-AL-01

139. WYŁĄCZNIK PIR DO SZAF | CABINET PIR SWITCH | SCHRANKSCHALTER PIR | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ШКАФОВ PIR



Jeżeli w zasięgu ok. 1,5 m wyłącznik wykryje ruch włączy oświetlenie. Po czasie 40s od momentu kiedy wyłącznik nie wykrywa żadnego ruchu, oświetlenie zostanie wyłączone.

If the switch detects movement within a range of approx. 1.5 m, the lighting will turn on. After 40 seconds from the moment when the switch does not detect any movement, the lighting will be switched off.
Erkennt der Schalter eine Bewegung in einem Bereich von ca. 1,5 m, schaltet er die Beleuchtung ein. Nach 40 Sekunden ab dem Moment, in dem der Schalter keine Bewegung erkennt, wird die Beleuchtung ausgeschaltet.
Если переключатель обнаруживает движение в пределах около 1,5 м, он включит освещение. Через 40 секунд после того, как переключатель не обнаружит движения, освещение будет отключено.

input/output 12V DC 24V DC max 24W 48W IP20 mini konektor PIR max 1,5 m

17 mm 63 mm 28 mm 69 mm 2 m 2 m

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-PIR-SZ-S03

140. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY IR OŚWIETLENIA LED DO SZAF DOOR | IR SWITCH FOR LED LIGHTING FOR CABINETS | NÄHERUNGSSCHALTER IR FÜR LED-SCHRANKBELEUCHTUNG | БЕСКОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IR-ПОДСВЕТКА ДЛЯ ШКАФОВ DOOR



Nowoczesny wyłącznik IR przeznaczony do mebli z drzwiami przesuwanymi lub klasycznymi. Współpracuje z oświetleniem LED do 36W w maksymalnym zasięgu do 15 cm.

Modern IR switch designed for furniture with sliding or classic doors. Works with LED lighting up to 36W with a maximum range of 15 cm.
Moderner IR-Schalter für Möbel mit Schiebetüren oder klassischen Türen. Funktioniert mit LED-Beleuchtung bis zu 36W bei einer maximalen Reichweite von 15 cm.
Современный ИР-переключатель, предназначенный для мебели со скользящими или классическими дверями. Работает со светодиодным освещением до 36W в максимальном диапазоне до 15 см.

Zeskanuj kod smartfonem i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.

input/output 12V DC 24V DC max 36W 72W IP20 mini konektor IR max 15 cm

OPEN / CLOSE

31 mm 9 mm 38 mm 1 m

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-IRS-AL-01

141. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY IR DO LED MOVE | IR SWITCH FOR LED LIGHTING | NÄHERUNGSSCHALTER IR LED | ИР-ДАТЧИК ПРИБЛИЖЕНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ MOVE



Nowoczesny wyłącznik IR do oświetlenia LED o mocy do 36W. Pierwszy ruch w zasięgu max. do 15 cm włącza się oświetlenie. Drugi ruch wyłącza oświetlenie.

Modern IR switch for LED lighting up to 36W. First movement within range max. up to 15 cm, the lighting switches on. A second movement switches the lighting off.
Moderner IR-Schalter für LED-Beleuchtung bis 36W. Erste Bewegung im Bereich max. bis zu 15 cm schaltet die Beleuchtung ein. Eine zweite Bewegung schaltet die Beleuchtung aus.
Современный ИР-переключатель для светодиодного освещения до 36W. Первый трафик в пределах макс. до 15 см включается подсветка. Второе движение отключает освещение.

Zeskanuj kod smartfonem i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.

input/output 12V DC 24V DC max 36W 72W IP20 mini konektor IR max 15 cm

31 mm 9 mm 38 mm 1 m

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-WRS-AL-01

142. WYŁĄCZNIK DOTYKOWY ZE ŚCIEMNIACZEM DO LED TOUCH | TOUCH SWITCH FOR LED LIGHTING WITH DIMMER | BERÜHRUNGSSCHALTER LED MIT DIMMFUNKTION | СЕНСОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ДИММЕРОМ TOUCH LED



Zeskanuj kod smartfonem i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.

ON/OFF

<1sek. <1sek.

Wyłącznik dotykowy do LED max 36W. Krótki dotyk całej powierzchni włącza/wyłącza oświetlenie.

Posiada funkcję ściemniania lub rozjaśniania. Długi dotyk wyłącznika aktywuje funkcję ściemniacza.

It has the function of dimming or brightening. Long touch of the switch activates the dimmer.
Berührungsschalter für LED max. 36W. Er hat eine Dimm - oder Aufhellfunktion.
Ein langer Druck auf den Schalter aktiviert die Dimmerfunktion.
Имеет функцию затемнения или подсветки. Длительное касание переключателя активирует функцию диммера.

input/output 12V DC 24V DC max 36W 72W IP20 mini konektor

31 mm 9 mm 38 mm 1 m

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-TDS-AL-01

143. ZESTAW Z ZASILACZEM 38W I WYŁĄCZNIKIEM POJEMNOŚCIOWYM | SET 38W WITH CAPACITIVE SWITCH | SET MIT NETZTEIL 38W UND BERÜHRUNGSSCHALTER | SET С ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ 38W И ЕМКОСТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ



Zestaw dotykowy do oświetlenia LED o mocy sumarycznej nie przekraczającej 36W. Wyposażony w wyłącznik pojemnościowy CS.

Touch SET for LED lighting with a total capacity not exceeding 36W. Equipped with capacitive switch CS.
Berührungsschalter für LED max. 36W. Eine kurze Berührung der gesamten Fläche schaltet die Beleuchtung ein/aus.
Сенсорный комплект для светодиодного освещения с общей мощностью не более 36W оборудован емкостным переключателем CS.

input 230V AC output 12V DC max 36W ON/OFF max 16 - 38 mm mini konektor

LED


ON/OFF

max 16-38 mm

4 mm 2 m 1 m 1,8 m 12V DC

Indeks | Index | Index | Индекс: Z-CT-PLD38-02W

144. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY RUMMY | PROXIMITY SWITCH RUMMY | NÄHERUNGSSCHALTER RUMMY | БЕСКОНТАКТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ RUMMY



Wyłącznik działa przez klosz w profilu LED. Maksymalny zakres pracy do 3 cm.

The switch operates through a diffuser in the LED profile Maximum working range up to 3 cm.
Der Schalter arbeitet über einen Diffusor im LED-Profil Maximaler Arbeitsbereich bis 3 cm.
Переключатель работает через абжур в светодиодном профиле. Максимальный рабочий диапазон до 3 см.

Max. obciążenie to 60W

Max. load is 60W
Max. Belastung ist 60W
Максимальная нагрузка 60W

input/output 12V DC 24V DC max 60W 120W IP20

max. 3 cm

50 mm 8 mm 12V LED

50 mm 8 mm 12V LED

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-IR-RUMMY-01W
Indeks wersja z 2 m przewodem | Index version with 2 m cable
| Index variante mit 2 m Kabel | Индекс версия с кабелем 2 м: WYL-IR-RUMMY-02W

145. WYŁĄCZNIK DOTYKOWY MS60 | TOUCH SWITCH MS60 | BERÜHRUNGSSCHALTER MS60 | СЕНСОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ MS60




Płytkę posiada wbudowany wyłącznik mechaniczny. Wystarczy zamontować wyłącznik i wykonać otwór w kloszu o średnicy 4 - 5 mm.

The plate has a built-in mechanical switch. Simply mount the switch and make a hole in the cover with a diameter of 4 - 5 mm.

Die Platte hat einen eingebauten mechanischen Schalter. Einfach den Schalter montieren und ein Loch in die Abdeckung mit einem Durchmesser von 4 - 5 mm machen.

Имеет встроенный механический переключатель. Достаточно установить переключатель и сделать отверстие в тени профиля с диаметром 4 - 5 мм.


Pasuje do profili | Fits to profiles | Passt zu Profilen | Подходит для профилей:
LINE MINI, INLINE MINI, TRI-LINE MINI



input/output 12V DC max 60W IP20

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-MS60-01W
Indeks wersja z 2 m przewodem | Index version with 2 m cable | Index Variante mit 2 m Kabel | Индекс версия с кабелем 2 м: WYL-MS60-02W

146. WYŁĄCZNIK DOTYKOWY XC60 | TOUCH SWITCH XC60 | TOUCH SCHALTER XC60 | СЕНСОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ XC60




Wyłącznik do montażu w profilach LED posiada podświetlenie ułatwiające korzystanie z funkcji włącz/wyłącz.

The switch for mounting in LED profiles has a backlight to facilitate the use of the on/off function.

Der Schalter für den Einbau in LED-Profilen hat eine Hintergrundbeleuchtung, die die Nutzung der Ein/Aus-Funktion erleichtert.

Переключатель для монтажа в светодиодных профилях имеет подсветку, облегчающую использование функции включения / выключения.


Pasuje do profili | Fits to profiles | Passt zu Profilen | Подходит для профилей:
LINE MINI, INLINE MINI, TRI-LINE MINI



input/output 12V DC 24V DC max 60W 120W IP20

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-XC60-NI-01W
Indeks wersja z 2 m przewodem | Index version with 2 m cable | Index variante mit 2 m Kabel | Индекс версия с кабелем 2 м: WYL-XC60-NI-02W

147. WYŁĄCZNIK DO PROFILU IR KX 36W | SWITCH FOR PROFILE IR KX 36W | SCHALTER FÜR PROFILIR KX 36W | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ К ПРОФИЛЮ IR KX 36W



Płytkę z dolutowanym przewodem zasilającym o długości 2 m - 2 x 0,50 mm².

Plate with soldered power cord with a length of 2 m - 2 x 0.50 mm².

Netz-kabel. | С кабелем питания с длиной 2 м - 2 x 0,50 mm².


Pierwszy ruch ręką w odległości do 2 cm od sensora IR włącza oświetlenie / drugi ruch ręką wyłącza oświetlenie.

First hand movement up to 2 cm from the IR sensor switches on the light / second hand movement turns the light off.

Die erste Handbewegung innerhalb von 2 cm vom IR-Sensor aktiviert die Beleuchtung / zweite Handbewegung schaltet die Beleuchtung aus.

Движение первой руки в пределах 2 см IR датчика активирует освещение / движение второй раз выключает освещение.

Pasuje do profili | Fits to profiles | Passt zu Profilen | Подходит для профилей:
LINE MINI, INLINE MINI, TRI-LINE MINI



input/output 12V DC 24V DC max 36W 72W IP20 mini konektor

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-KX36-IR-02W

148. UNIWERSALNY WYŁĄCZNIK Z PODŚWITLENIEM, DOTYKOWY MASTER | UNIVERSAL TOUCH SWITCH WITH BACKLIGHTING MASTER | UNIVERSELLER BERÜHRUNGSSCHALTER MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG MASTER | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ MASTER




Wyłącznik dotykowy do oświetlenia LED z podświetleniem punktu włącz/ wyłącz Kompatybilny ze wszystkimi produktami LED w systemie okablowanie mini konektor.

Touch switch for LED lighting with highlighted point on/off Compatible with all LED products with the mini connector cable system.

Berührungsschalter für LED-Beleuchtung mit Ein/Aus-Punkt-Beleuchtung Kompatibel mit allen LED-Produkten im System Mini-Steckerverbindung.

Сенсорный переключатель для светодиодного освещения с подсветкой ON / OFF. Совместимость со всеми продуктами LED в кабельной системе мини-разъема.



input/output 12V DC 24V DC max 36W 72W IP20 mini konektor

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-CT-BI-V16-01W

149. ŚCIEMNIACZ RF Z PRZEWODEM LUB ROZDZIELACZEM | LED MONO CONTROLLER/DIMMER WITH RF REMOTE | DIMMER RF MIT KABEL ODER VERTEILER | ДИММЕР RF С КАБЕЛЕМ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ




Zeskanuj kod smartfonem i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.

Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.


Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.



input/output 12V DC 24V DC max 72W 144W IP20

Indeks A | Index A | Index A | Индекс A: STER-MONO-RF-02
Indeks B | Index B | Index B | Индекс B: STER-MONO-RF6-02

150. ŚCIEMNIACZ RF Z PILOTEM | RF LED DIMMER WITH WIRELESS REMOTE | RF LED DIMMER MIT FERNBEDIENUNG | ДИММЕР RF С УПРАВЛЕНИЕМ




Zeskanuj kod smartfonem i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.



Ściemniacz służy do ustawiania poziomu jasności oświetlenia LED za pomocą pilota radiowego. Możliwość obsługi jednego sterownika kilkoma pilotami.

The dimmer is used to adjust the brightness level of the LED lighting using the radio remote control. Possibility of operating one controller with several remote controls.
Mit dem Dimmer wird die Helligkeit der LED-Beleuchtung über die Funkfernbedienung eingestellt. Möglichkeit, eine Steuerung mit mehreren Fernbedienungen zu bedienen.
Диммер используется для установки уровня яркости светодиодного освещения с помощью радиоуправления. Возможность управления одним контроллером с несколькими пультами дистанционного управления.






Indeks | Index | Index | Индекс: STER-1xGNI-8A-RF-01

151. WYŁĄCZNIK NOŻNY | FOOT SWITCH | FUSSSCHALTER | НОЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ





Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-NOZNY-CZAR-ZMON

152. WYŁĄCZNIK KOŁYSKOWY W11 | SWITCH W11 | SCHALTER W11 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ W11





Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-KOLY-W11.1-()

153. WYŁĄCZNIK BARKOWY MINI | MINI BAR SWITCH | MINI BAR SCHALTER | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИНИ-БАР



Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-BAR-PPZ/()

154. WYŁĄCZNIK KORALIKOWY | BEADS SWITCH | KETTENSCHALTER | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ШАРИК



Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-KOR-CHROM






PRZEWODY - ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

CABLES
- LIGHT SOURCES
KABEL
- LICHTQUELLEN

$\frac{3}{4}$ 2 $\frac{1}{2}$ · $\frac{1}{2}$ Ü ¶
Ü À Á $\frac{1}{2}$ á $\frac{1}{4}$ Ü $\frac{3}{4}$ Ü À ·

155. PRZEWÓD 2 X 0,75 MM² Z WTYCZKĄ EURO | CABLE 2 X 0,75 MM² WITH EURO PLUG | NETZKABEL 2 X 0,75 MM² MIT EUROSTECKER | КАБЕЛЬ 2 X 0,75 MM² С ЕВРОШНУРОМ



Kolor Color Farbe Цвет	Biały White Weiß Белый	Czarny Black Schwarz Черный	Biały White Weiß Белый	Czarny Black Schwarz Черный	Biały White Weiß Белый	Czarny Black Schwarz Черный
Dł przewodu Cable Lenght Kabellänge Длина провода	2 m	2 m	3 m	3 m	5 m	5 m

Indeks | Index | Index | Индекс: PRZ-(m)-2x0,75-()

156. PRZEWÓD 2 X 0,75 MM² Z WTYCZKĄ EURO I WYŁĄCZNIKIEM | CABLE 2 X 0,75 MM² WITH EURO PLUG AND PC1 SWITCH | NETZKABEL 2 X 0,75 MM² MIT EUROSTECKER UND SCHALTER | КАБЕЛЬ 2 X 0,75 MM² С ЕВРОШНУРОМ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ




1. Wyłącznik na przewodzie
Switch | Schalter | Переключатель

Kolor Color Farbe Цвет	Biały White Weiß Белый	Czarny Black Schwarz Черный	Biały White Weiß Белый	Czarny Black Schwarz Черный
Dł przewodu Cable Lenght Kabellänge Длина провода	2 m	2 m	3 m	3 m

Indeks | Index | Index | Индекс: PRZ-(m)-PC1-()

157. PRZEWÓD DO LED NA METRAŻ 2 X 0,35 MM² | LED CABLE PER METER 2 X 0,35 MM² | LED NETZKABEL METERWARE 2 X 0,35 MM² | КАБЕЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ 2 X 0,35 MM²




2 x 0,35 mm²

Ilość w opakowaniu zbiorczym 100 mb
The quantity in a roll 100 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 100 mb | Количество в упаковке 100 mb

Indeks | Index | Index | Индекс: PRZ-MET-2x0,35-()

158. PRZEWÓD DO LED NA METRAŻ 2 X 0,5 MM² | LED CABLE PER METER (2 X 0,5 MM²) | LED NETZKABEL METERWARE 2 X 0,5 MM² | КАБЕЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ 2 X 0,5MM²




2 x 0,5 mm²

Ilość w opakowaniu zbiorczym 100 mb
The quantity in a roll 100 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 100 mb | Количество в упаковке 100 mb

Indeks | Index | Index | Индекс: PRZ-MET-2x0,50-()

159. PRZEWÓD DO RGB NA METRAŻ 4 X 0,32 MM² | LED CABLE RGB PER METER (4 X 0,32 MM²) | LED NETZKABEL RGB METERWARE 4 X 0,32MM² | КАБЕЛЬ RGB ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ 4 X 0,32MM²




4 x 0,32 mm²

Ilość w opakowaniu zbiorczym 100 mb
The quantity in a roll 100 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 100 mb | Количество в упаковке 100 mb

Indeks | Index | Index | Индекс: PRZ-MET-4x0,32

160. PRZEWÓD DO 230V NA METRAŻ 2 X 0,75 MM² | 230V CABLE PER METER 2 X 0,75MM² | 230V NETZKABEL METERWARE 2 X 0,75MM² | КАБЕЛЬ ДО 230V ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ 2 X 0,75 MM²





2 x 0,75 mm²

Ilość w opakowaniu zbiorczym 100 mb
The quantity in a roll 100 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 100 mb | Количество в упаковке 100 mb

Indeks | Index | Index | Индекс: PRZ-MET-2x0,75-()



161. ŻARÓWKA, SZTYFT G4 LED 9 SMD | LED SMD 9 G4 PIN | STIFT LED SMD 9 G4 | СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА G4 9 SMD



28 mm


Indeks | Index | Index | Индекс: ZAR-LDS9-G4-()

162. ŻARÓWKA 5W GU10 LED | GU10 LIGHT BULB 5W LED | LAMPE GU10 5W LED | ЛАМПА GU10 5W LED



53 mm
50 mm

Indeks | Index | Index | Индекс: ZAR-D-G-5W-01-()



PRZEDŁUŻACZE - GNIAZDA

EXTENSION POWER
SOCKETS

STECKDOSEN

РЪУ́Ю¼ÜÁ¹Ý

163. CORNERBOX 230V



AL

230V AC max 3600W IP20 1,8 m

FRENCH TYPE SCHUKO UK TYPE

224 mm 53 mm 100 mm

Indeks | Index | Index | Индекс: CORNERBOX-ALU-3FR

Dostępna również wersja z gniazdami SCHUKO i UK.
 | SCHUKO and UK version also available.
 | Auch mit SCHUKO und UK erhältlich.
 | Доступна версия с разъемами SCHUKO и UK.

164. CORNERBOX USB



AL

230V AC max 3600W IP20 1,8 m 2 x USB

FRENCH TYPE SCHUKO UK TYPE


224 mm 53 mm 100 mm

Indeks | Index | Index | Индекс: CORNERBOX-ALU-2FR-U

Dostępna również wersja z gniazdami SCHUKO i UK.
 | SCHUKO and UK version also available.
 | Auch mit SCHUKO und UK erhältlich.
 | Доступна версия с разъемами SCHUKO и UK.



Uniwersalny montaż! Cornerbox można zamontować: w narożu, na blacie lub podszafkowo.
 | Universal installation! Cornerbox can be installed at a corner, on a worktop or under the shelf.
 | Universeller Einbau! Die Cornerbox kann in einer Ecke, auf einer Arbeitsplatte oder unter dem Schrank montiert werden.
 | Cornerbox можно монтировать: в углу, на столешнице или под шкафом.



165. LIFTBOX



AL STDR BLACK WHITE

230V AC max 3600W IP20 1,8 m Ø60 mm

FRENCH TYPE SCHUKO UK TYPE

Ø71 mm Ø55 mm 18-52 mm 285 mm Ø60 mm Ø85 mm

Indeks | Index | Index | Индекс: LIFTBOX-()-3FR-01

Dostępna również wersja z gniazdami SCHUKO i UK.
 | SCHUKO and UK version also available.
 | Auch mit SCHUKO und UK erhältlich.
 | Доступна версия с разъемами SCHUKO и UK.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
 Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
 Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.

166. LIFTBOX USB



AL STDR BLACK WHITE

230V AC max 3600W IP20 1,8 m 2 x USB Ø60 mm

FRENCH TYPE SCHUKO UK TYPE USB

Ø71 mm Ø55 mm 18-52 mm 285 mm Ø60 mm Ø85 mm

Indeks | Index | Index | Индекс: LIFTBOX-()-3FR-U-01

Dostępna również wersja z gniazdami SCHUKO i UK.
 | SCHUKO and UK version also available.
 | Auch mit SCHUKO und UK erhältlich.
 | Доступна версия с разъемами SCHUKO и UK.

167. MINI BOX



AL

input 230V AC max 16A output 230V AC IP20

SCHUKO

62 mm 45 mm 140 mm 30 cm 60 cm 230V AC 230V AC

Indeks | Index | Index | Индекс: KOMBIBOX-SCHU-06

168. MINI BOX

input 230V AC

max 16A

output 230V AC

IP44

62 mm

45 mm

140 mm

30 cm

60 cm

230V AC

230V AC

OUT

IN

Indeks | Index | Index | Индекс: MINIBOX-D-AL-01

169. MINI BOX

input 230V AC

max 16A

output 12V DC

IP44

62 mm

45 mm

140 mm

1 m

60 cm

230V AC

12V DC

OUT

IN

Indeks | Index | Index | Индекс: MINIBOX-DZ20-AL-01

170. KOMBIBOX Z 3 M PRZEWODEM I WTYCZKĄ Z UZIEMIENIEM | KOMBIBOX WITH 3 M POWER CABLE AND PLUG WITH ELECTRICAL GROUNDING | KOMBIBOX MIT 3 M KABEL UND ERDUNGSSTECKER | КОМБИБОКС С 3 М КАБЕЛЬ И РАЗЪЕМ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

230V AC

10/16 A 250V ~

IP20

3 m

223 x 109

Kolory aluminium i czarny dostępne również w wersji z gniazdami SCHUKO.

| Black and white colors available in SCHUKO version.

| Aluminium und schwarz auch mit SCHUKO-Steckdosen erhältlich.

| Аллюминиевые и черные цвета также доступны в версиях с разъемами SCHUKO.

266 mm

133 mm

2 mm

65 mm

211 mm

223 mm

12 mm

109 mm

41 mm

1. Przewód 3 x 1,5 mm². | Power cable 3 x 1,5 mm². | Kabel 3 x 1,5 mm². | Кабель 3 x 1,5 mm².

2. Wtyczka z uziemieniem. | Plug with electrical grounding. | Erdungsstecker. | Разъем с заземлением.

Indeks | Index | Index | Индекс: KOMB-()-FR-M01W

171. KOMBIBOX Z 1,5 M PRZEWODEM I WTYCZKĄ Z UZIEMIENIEM | KOMBIBOX WITH 1,5 M POWER CABLE AND PLUG WITH ELECTRICAL GROUNDING | KOMBIBOX MIT 1,5 M KABEL UND ERDUNGSSTECKER | КОМБИБОКС С 1,5 М КАБЕЛЬ И РАЗЪЕМ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

230V AC

10/16 A 250V ~

IP20

1,5 m

223 x 109

266 mm

133 mm

2 mm

65 mm

211 mm

223 mm

12 mm

109 mm

41 mm

Indeks | Index | Index | Индекс: KOMB-()-FR-1,5-M01W

1. Przewód 1,5 x 1,5 mm². | Power cable 1,5 x 1,5 mm². | Kabel 1,5 x 1,5 mm². | Кабель 1,5 x 1,5 mm².

2. Wtyczka z uziemieniem. | Plug with electrical grounding. | Erdungsstecker. | Разъем с заземлением.

230V AC

10/16 A 250V ~

IP20

1,5 m

223 x 109

1. 3 Wersje kolorystyczne: Aluminium, czarny i biały. Kolory aluminium i czarny, dostępne również w wersji z gniazdami SCHUKO. | 3 Colors versions: Aluminium, black and white. Black and white colors available in SCHUKO version. | 3 Farbvarianten: Aluminium, Schwarz und Weiß. Aluminium und schwarz, auch mit SCHUKO-Steckdosen erhältlich. | 3 Варианта цвета: алюминий, черный и белый. Алюминиевые и черные цвета, также доступны в версиях с разъемами SCHUKO.

2. Nowoczesny i ergonomiczny design. Delikatne, fazowane krawędzie idealnie przylegają do blatu meblowego. | The modern and ergonomic design. Delicate, beveled edges perfectly adhere to the furniture surface. | Das moderne und ergonomische Design. Sanft abgeschrägte Kanten passen sich der Arbeitsplatte perfekt an. | Современный и эргономичный дизайн. Нежные, скошенные края идеально подходят к верхней части мебели.

3. Bezpieczeństwo użytkownika. Gniazda 16A z uziemieniem oraz przewody o przekroju 1,5 mm². | User safety. 16A grounded French sockets and wires cross section of 1,5 mm². | Benutzersicherheit. 16A Steckdose mit Erdung und Kabelabschnitt 1,5 mm². | Безопасность пользователя. 16A с заземлением и проводами с поперечным сечением 1,5 mm².

172. KOMBIBOX USB Z 3 M PRZEWODEM I WTYCZKĄ Z UZIEMIENIEM | KOMBIBOX USB WITH 3 M POWER CABLE AND PLUG WITH ELECTRICAL GROUNDING | KOMBIBOX USB MIT 3 M LEITUNGKABEL UND ERDUNGSSTECKER | КОМБИБОКС С 3 М КАБЕЛЬ И РАЗЪЕМ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

230V AC

10/16 A 250V ~

IP20

3 m

223 x 109

Kolory aluminium i czarny dostępne również w wersji z gniazdami SCHUKO.

| Black and white colors available in SCHUKO version.

| Aluminium und schwarz auch mit SCHUKO-Steckdosen erhältlich.

| Аллюминиевые и черные цвета также доступны в версиях с разъемами SCHUKO.

266 mm

133 mm

2 mm

65 mm

211 mm

223 mm

12 mm

109 mm

41 mm

Indeks | Index | Index | Индекс: KOMB-()-2FR-USB-M1W

1. Szybkie ładowanie 2 x USB. | Quick charging 2 x USB. | Schnelle Aufladung 2 x USB. | Быстрая зарядка 2 x USB.

2. Bezpieczeństwo użytkownika. Gniazda 16A z uziemieniem oraz przewody o przekroju 1,5 mm². | User safety. 16A grounded French sockets and wires cross section of 1,5 mm². | Benutzersicherheit. 16A Steckdose mit Erdung und Kabelabschnitt 1,5 mm². | Безопасность пользователя. 16A с заземлением и проводами с поперечным сечением 1,5 mm².

3. Nowoczesny i ergonomiczny design. Delikatne, fazowane krawędzie idealnie przylegają do blatu meblowego. | The modern and ergonomic design. Delicate, beveled edges perfectly adhere to the furniture surface. | Das moderne und ergonomische Design. Sanft abgeschrägte Kanten passen sich der Arbeitsplatte perfekt an. | Современный и эргономичный дизайн. Нежные, скошенные края идеально подходят к верхней части мебели.

4. Wygoda użytkowania i montażu. Długi 3 m przewód zasilający (3 x 1,5 mm²). | Easy to use and install. 3 m long power cable (3 x 1,5 mm²). | Einfach bedienen und installieren. 3 m langes Netzkabel (3 x 1,5 mm²). | Удобство использования и сборки. Длинный кабель (3 x 1,5 mm²).

5. Bezpieczeństwo. Wtyczka z uziemieniem Safety. | Grounding-type plug. | Sicherheit-Erdungsstecker. | Безопасность. Штекер с заземлением.


6. Jakość wykonania. Mocna obudowa chroniąca przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi w dwóch wersjach kolorystycznych czarny i aluminium. | High quality. Durable case protecting the wires against mechanical damage, 2 color versions: black and aluminium. | Qualität der Verarbeitung. Starke Gehäuse. Schutz der Kabel vor mechanischen Beschädigungen in zwei Farbvarianten: schwarz und aluminium. | Качество изготовления. Сильный корпус, который защищает провода от механических повреждений в двух цветовых вариантах: черный и алюминиевый.

173. ŁADOWARKA 2X USB WPUSZCZANA DO PŁYTY MEBLOWEJ | 2 x USB CHARGER RECESSED INTO FURNITURE BOARD | 2 x USB EINBAU-LADEGERÄT FÜR MÖBELPLATTEN | 2 x USB-зарядное устройство, в МЕБЕЛЬНЫЙ ЦИТ



Ładowarka USB montowana w płycie meblowej. Posiada 2 gniazda USB, do których można podłączyć np. smartfon, tablet lub inne urządzenie zasilane USB.

USB charger mounted in furniture board. It has 2 USB ports to which you can connect your smartphone, tablet or other USB-powered device.
USB-Ladegerät in Möbelplatte montiert. Es verfügt über 2 USB-Anschlüsse, an die Sie z.B. Ihr Smartphone, Tablet oder ein anderes USB-Gerät anschließen können.
USB-зарядное устройство установлено в мебельной доске. имеет 2 USB-разъема, к которым вы можете подключать, смартфон, планшет или другое устройство с питанием USB.



Indeks | Index | Index | Индекс: GNI-USB-CZ-02

W celu uzyskania najlepszej wydajności ładowania zaleca się podłączenie do zasilacza 12V DC o mocy min. 25 - 30W.

For best charging performance, we recommend connecting a 12V DC power supply unit with a min. power rating. 25 - 30W.
Für eine optimale Ladeleistung empfehlen wir den Anschluss eines 12V DC Netzteils mit einer Mindestleistung. 25 - 30W.
Чтобы получить наилучшую эффективность зарядки, рекомендуется подключить к источнику питания 12V DC постоянного тока с мин. 25 - 30W.




Zeskanuj kod smartfonem i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.

174. CORNERBOX 2G + 1W



1 x SCHUKO 16A
1 x WŁĄCZNIK | Switch | Schalter | Переключатель




Indeks | Index | Index | Индекс: CORNER-ALU-2G1W-DE-1

175. CORNERBOX 2G



2 x SCHUKO 16A




Indeks | Index | Index | Индекс: CORNER-ALU-2G-DE-1

176. CORNERBOX 1G + 1W






1 x SCHUKO 16A
1 x WŁĄCZNIK | Switch | Schalter | Переключатель



Indeks | Index | Index | Индекс: CORNER-ALU-1G1W-DE-1

177. SINGLE BOX USB



2 Typy gniazd do wyboru. Dostępne w wersji z gniazdami typu: Francuskie lub Schuko oraz z wbudowaną ładowarką 2 x USB.

2 socket types. Available with French or Schuko sockets and a built-in 2 x USB charger.
2 Steckdosentypen. Erhältlich mit französischer oder Schuko-Buchse und eingebautem 2 x USB-Ladegerät.
2 Типы разъемов на выбор. Доступны в версиях с разъемами типа: французский или Schuko и со встроенным зарядным устройством 2 x USB.

Indeks | Index | Index | Индекс 1 x SCHUKO: SINGLEBOX-1G1U-DE-01
Indeks | Index | Index | Индекс 1 x FRENCH TYPE: SINGLEBOX-1G1U-FR-01

178. TETRABOX



4 x 230V AC



3 x 230V AC + 2 x USB



AL



230V AC max 3600W IP20 1,8 m Ø 100 mm

Indeks | Index | Index | Индекс 4 x SCHUKO: TETRABOX-4G-DE-01
Indeks | Index | Index | Индекс 4 x FRENCH TYPE: TETRABOX-4G-FR-01



AL



230V AC max 3600W IP20 1,8 m 1 x USB Ø 100 mm 5V DC 2,4A

Indeks | Index | Index | Индекс 3 x SCHUKO 2 x USB: TETRABOX-4G2U-DE-01
Indeks | Index | Index | Индекс 3 x FRENCH TYPE 2 x USB: TETRABOX-4G2U-FR-01



FRENCH TYPE




SCHUKO





USB

2 Typy gniazd do wyboru. Dostępne w wersji z gniazdami typu: Francuskie lub Schuko oraz z wbudowaną ładowarką 2 x USB.

I 2 socket types. Available with French or Schuko sockets and a built-in 2 x USB charger.
I 2 Steckdosentypen. Erhältlich mit französischer oder Schuko-Buchse und eingebautem 2 x USB-Ladegerät.
I 2 Типы разъемов на выбор. Доступны в версиях с разъемами типа: французский или Schuko и со встроенным зарядным устройством 2 x USB.



230V AC



Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych!
Design Light Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany oferty katalogowej.
Design Light Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i technicznej charakterystyki prezentowanych produktów.
Aktualne informacje na stronie internetowej lub w biurze handlowym.
Wszystkie produkty z tego katalogu są zgodne z CE i RoHS.

Pracownicy naszej firmy dołożyli wszelkich możliwych starań, aby prezentowane w katalogu informacje były prawdziwe i aktualne, jednak nie mogą tego zagwarantować.
Dlatego błędne informacje nie mogą być podstawą do roszczeń.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z pracownikiem firmy.

98.

www.designlight.pl

www.designlight.pl

99.



Dane techniczne | Technical data | Technische Daten | Технические данные



1. Urządzenie zasilane napięciem...V(AC/DC) | Device powered with...V AC or DC voltage | Stromversorgungsgerät...V(AC/DC) | Устройство питается от напряжения...V(AC/DC)



2. Moc maksymalna | Max power | Maximalleistung | Максимальная мощность



3. Stopień ochrony IP, zapewniany przez obudowę urządzenia | International Protection IP | Schutzgrad | Степень защиты IP



4. Typ diod zastosowanych w taśmach LED | Type of diodes used in LED strips | Verwendete LED Dioden in Strips | Тип диодов, используемы в лентах LED



5. Minimalna odległość od źródła światła | Minimum distance from the light source | Minimale Abstand der Lichtquelle | Минимальное расстояние от источника света



6. Wymiary otworu montażowego | Dimensions of mounting hole | Maße der Montagebohrungen | Размеры монтажного отверстия



7. **Oprawa ruchoma-możliwość regulacji kąta świecenia** | Swing luminaire-adjustable angle of illumination | Gehäuse schwenkbar, mit regulierenden Lichtwinkel | Подвижный светильник - возможность регулировки угла освещения



8. Wyłącznik ruchowy PIR na podczerwień | PIR switch | Bewegungschalter mit Infrarot | Переключатель движения PIR



9. Wyłącznik zbliżeniowy IR na podczerwień | IR switch | Näherungsschalter mit Infrarot | Бесконтактный переключатель IR



10. Źródło światła-żarówka MR16 okrągła | Light source MR16 light bulb | Lichtquelle - Glühlampe MR16 rund | Источник света - колба MR16



11. Źródło światła-żarówka GU10 | Light source GU10 bulb | Lichtquelle – Glühlampe GU10 | Источник света – колба GU10



12. Źródło światła-szyft LED SMD G4 | Light source LED SMD G4 pin | Lichtquelle Stift LED SMD G4 | Источник света LED SMD G4



13. Transformator bezpieczeństwa, odporny na zwarcie | Safety transformer resistant to short-circuit | Transformator bedingt beständig gegen Kurzschluss | Трансформатор, защита от короткого замыкания



14. Współczynnik mocy | Power factor | Leistungsfaktor | Коэффициент мощности




15. Produkt dostosowany do instalacji w meblach wymagane VDE | Equipment fit for installation on furniture (for mounting on unspecified areas) | Geeignet für den Einbau in an Möbeln (VDE erforderlich) | Продукт, подходящий для установки в мебели, необходим VDE



16. Maksymalna temperatura pracy, przy której włączy się zabezpieczenie termiczne | Maximum operating temperature at which the thermal protection is activated | Maximale Betriebstemperatur, bei der der thermische Schutz aktiviert wird | Максимальная рабочая температура, при которой срабатывает тепловая защита



17. I klasa ochronności z podstawową izolacją wąskich części, ale także z uzupełniającymi zabezpieczeniami opartymi na połączeniach części przewodów z dostępem do ochronnego przewodu (uziemienia) przynależącego do zainstalowanego urządzenia | Class protection. Equipment with fundamental insulation of the tight parts but also with supplementary security based on the connection of the conductors parts with access to a protection conductor (earthing) belonging to the fixed plant | 1 Schutzklasse der Grundisolation schmalen Teile, aber auch mit ergänzender Sicherheit basierend auf den Anschlüssen der Kabel (Erdung) mit Zugang auf die installierten Geräte | 1 класс защиты с основной изоляцией узких частей, а также с дополнительной защитой на основе соединений частей проводов с доступом к защитному проводнику (заземлению), принадлежащему установленному устройству





Dane techniczne | Technical data | Technische Daten | Технические данные



19. III klasa ochronności. Ochrona zapewniona przez zasilanie urządzenia bardzo niskim napięciem bezpiecznym SELV (<50 V AC) lub PELV (<120 V DC) | III Class protection. Provided by power supply of a very low voltage SELV (<50 V AC) or PELV (<120 V DC) | 3 Schutzklasse. Versicherter Schutz durch die Stromversorgung mit sehr niedriger Sicherheits-Spannung -50V oder 120V AC | 3 класс защиты. Защита, обеспечиваемая включением устройства с очень низким безопасным напряжением SELV (<50 V AC) или PELV (<120 V DC)



20. Długość przewodu z wtyczką MINI-KONEKTOR | Wire lenght with a MINI-KONEKTOR plug | Kabellänge mit MINI-Steckverbinder | Длина кабеля с разъемом MINI-KONEKTOR



21. Długość przewodu z wtyczką EURO | Wire lenght with an EURO plug | Kabellänge mit Eurostecker | Длина кабеля с разъемом EURO



22. Długość przewodu z wtyczką MINI RGB | Wire lenght with a MINI RGB plug | Kabellänge mit MINI RGB Stecker | Длина кабеля с разъемом MINI RGB



23. Długość przewodu z wtyczką JACK | Wire lenght with a JACK plug | Kabellänge mit JACK Stecker | Длина кабеля с разъемом JACK



24. Europejskie normy potwierdzone znakiem bezpieczeństwa CE | UE norms confirmed by the CE certificate | Europäische Normen bestätigt durch das Sicherheitszeichen CE | Европейские стандарты, подтвержденные знаком безопасности CE



25. Certyfikat jakości i bezpieczeństwa produktu przeprowadzony przez niezależne biuro badawcze | Certificate of Technical Inspection Association which refers to product safety and quality | Zertifikat der Produktqualität und Sicherheit wurde durchgeführt von einem unabhängigen Forschungsbüro | Сертификат качества и безопасности продукции, проводимый независимым исследовательским бюро



26. Certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo wyrobów i urządzeń | Certificate confirming Equipment and Product Safety | Zertifikat der Sicherheit von Erzeugnissen und Geräten | Сертификат, подтверждающий безопасность продуктов и устройств



27. Urządzenie dopuszczone do montażu w bezpośrednim kontakcie z materiałami o normalnym stopniu palności | Device permissible for installation in a direct contact with materials estimated to group of normal combustibility | Gerät geeignet für den An-Einbau an bzw. in entflammaren Materialien elektromagnetische Verträglichkeit | Устройство одобрено для сборки в непосредственном контакте с материалами с нормальной степенью воспламеняемости.



28. Kompatybilność elektromagnetyczna | Electromagnetic compatibility | Elektromagnetische Verträglichkeit | Электромагнитная совместимость



29. Bezpieczne urządzenie bardzo niskiego napięcia | Safety extra low voltage | Sicherheitskleinspannung | Очень низковольтное безопасное устройство



30. Do użytku wyłącznie wewnętrzny | For indoor use only | Nur für innen | Только для внутреннего использования



31. Wzór oznakowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego wskazujący na selektywne zbieranie | Pattern of labeling an electrical and electronic equipment which indicates a separate collecting | Musterkennzeichnung elektrischer und elektronischer Geräte für getrennte Sammlung | Шаблон для маркировки электрического и электронного оборудования, показывающий селективный сбор



32. Przekrój żyły przewodu | Wire cross section | Kabelquerschnittsfläche | Сечение жил провода



33. Parametry pracy wyłącznika | Switch working parameters | Betriebsparameters der Schalter



Rodzaje kloszy | Diffuser colors | Abdeckung farben | Типы абажуров



55. Transparentny | Transparent | Durchsichtig | Прозрачный



56. Mleczny | Opal | Opal | Молочный



Barwy światła | Light colors | Lichtfarben | Цвет света



34. Biała zimna | Cool white | Kalt Weiß | Холодный белый



35. Biała ciepła | Warm white | Warm Weiß | Теплый белый



36. Biała neutralna | Neutral white | Neutralweiß | Нейтральный белый



37. Czerwona | Red | Rot | Красный



38. Zielona | Green | Grün | Зеленый



39. Niebieska | Blue | Blau | Синий



40. Pomarańczowa | Orange | Orange | Оранжевый



41. Żółta | Yellow | Gelb | Желтый



42. RGB



Kolory oprawy | Casing colors | Gehäusefarben | Цвет лампы



43. Aluminium | Aluminium | Aluminium | Алюминий



44. Antyk | Antique | Antik | Античный



45. Satyna | Pear nickel | Satin | Сатин



46. Biały | White | Weiß | Белый



47. Złoty | Gold | Gold | Золото



48. Stal drapana | Brushed metal | Edelstahl gebürstet | Поцарапанная сталь



49. Szary | Grey | Grau | Серый



50. Chrom | Chrome | Chrom | Хром



51. Czarny | Black | Schwarz | Черный



52. Brązowy | Brown | Braun | Коричневый



53. Czarny kryształ | Black crystal | Schwarze Kristall | Черный кристалл



54. Biały kryształ | White crystal | Weiße Kristall | Белый кристалл



Wszystkie produkty katalogu, zawierające kod QR, dają możliwość obejrzenia filmu prezentacyjnego online. Wystarczy zainstalować aplikację do kodów QR na smartfona lub tablet po czym zeskanować kod | All products containing QR Code give the opportunity to watch a movie online. Just install application for QR codes on your smartphone or tablet then scan code | Alle Produkte aus Unserem Katalog mit QR Code, ermöglichen eine Filmpräsentation online anzusehen. Einfach Anwendung Für QR Codes auf Smartphone oder Tablet installieren, dann Code scannen | все продукты каталога, содержащие код QR, дают вам возможность посмотреть онлайн-презентационный фильм. Все, что вам нужно сделать, это установить QR-код на смартфон или планшет, а затем отсканировать код



DESIGN LIGHT SPÓŁKA Z O.O.
ul. Grunwaldzka 2, 48-340 Głuchołazy, POLSKA
bh@designlight.pl | www.designlight.pl

tel. + 48 77 408 71 30, fax. +48 77 408 71 31,
Dział Techniczny tel. +48 533 530 552
Wersja katalogu: 24 Rok wydania: 2019